Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:02

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-pola-elektromagnetycznego-tenmars-tm-190-p-1024.html



Miernik pola elektromagnetycznego Tenmars TM 190

Cena brutto	**894,45 zł**
Cena netto	**727,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111146**
Kod producenta	**TM190**
Kod EAN	**5907478916855**
Producent	**Tenmars**

Opis produktu

Miernik pola elektromagnetycznego Tenmars TM 190

Miernik promieniowania elektromagnetycznego Tenmars TM190 tu miernik zapewniający skuteczny i dokładny pomiar pola elektromagnetycznego.Miernik - Tenmars TM 190 to detektor pola elektromagnetycznego, który może być stosowany z powodzeniem w następujących aplikacjach.

• Pomiary i monitoring pól elektromagnetycznych lub magnetycznych mogących stanowić zagrożenie dla pracowników, serwisu lub osób postronnych
znajdujących się w pobliżu radiostacji i innych urządzeń np. energetycznych w celu niedopuszczenia do narażeń przekraczających dopuszczalny
poziom radiacji lub natężenia pola magnetycznego
• Pomiary natężenia w polu fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości
• Pomiary natężenia mocy promieniowanej przez anteny bazowe telefonii komórkowej
• Aplikacje związane z komunikacją bezprzewodową (CW, TDMA, GSM, DECT)
• Pomiar mocy nadajników o częstotliwości radiowej
• Detekcja instalacji sieci bezprzewodowych LAN (Wi-Fi)
• Kamery zdalne, wykrywanie bezprzewodowych urządzeń podsłuchowych
• Badanie promieniowania telefonów komórkowych i bezprzewodowych
• Wykrywanie “przecieków” kuchenek mikrofalowych
• Ocena bezpieczeństwa elektromagnetycznego środowiska człowieka

Pomiary: **Tenmars TM 190**

Pole magnetyczne X, Y, Z

- zakres pomiarowy 0,02 - 2000mG, 0,02 - 200µT
- rozdzielczość 0,02/0,1/1mG, 2/20/200µT
- dokładność ±(15%+100c)
- pasmo przenoszenia 50/60Hz

Pole elektryczne

- zakres 50V/m - 2000V/m

- rozdzielczość 1V/m
- dokładność ±(7%+50c)
- pasmo przenoszenia 50/60Hz

Pole elektromagnetyczne

- zakres 0,02µW/M² - 554mW/m²
- rozdzielczość 0,2µW/m², 0,02µW/cm², 0,2mV/m, 0,02mA/m, 2dB
- dokładność ± 2dB przy 2.45GHz
- pasmo przenoszenia 50MHz - 3,5GHz

Pozostałe cechy:

- Wyświetlacz 4 cyfry, 3 rzędy, kolor TFT LCD / 6 razy/s
- Zasilanie 3 baterie 1,5V AAA (LR 03) (w zestawie)
- Czas pracy 8 godzin
- Funkcje Hold, alarm-buzzer
- Język menu: angielski, japoński, hiszpański, chiński
- Środowisko pracy 5°C - 40°C poniżej 80%RH
- Wymiary 60 × 21 × 115mm , waga 130g


MULTI-FIELD EMF METER
Magnetic Field
0.32 mG
X 0.23
Y 0.22
Z 0.00
Electric Field
5 V/m
RF Strength
99.8
Hold
Menu