Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:37

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-true-rms-profesjonalny-brymen-bm2257-p-1047.html



Miernik True RMS profesjonalny Brymen BM2257

Cena brutto	**574,71 zł**
Cena netto	**467,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102259 BM2257**
Kod producenta	**BM2257**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Multimetr True RMS profesjonalny Brymen BM2257 VFD ACV z LPF

- Wyświetlacz z LCD 3-5/6 Cyf 6 000 zliczeń nominalnych; Duża cyfra o wysokości 19 mm
- Szybki Bargraf Analogowy Analogowy bargraf, próbkowanie 40/sek
- Dogodne odczyty Porównanie i przesunięcie Relative Zero Mode
- Pomiary pojemności mierzy małe i duże kondensatory silnikowe; 7 zakresów @ 20.00nF do 10.00m
- Próbkowanie 5x/sek; Szybki automatyczny zakres i pomiary
- Najlepsza dokładność: DCV 0.2%+3c Pomiary DCV; 3 Zakresy @ 6.000V do 600V
- Obsługa Interfejsu PC-Comm
- Podświetlany wyświetlacz LCD -kolor podświetlenia ciepły bursztynowy
- REC -Rejestruje wartości maksymalne, minimalne i oblicza Średnie odczyty w czasie; Automatyczny zakres;
- VFD_ACV z LPF Dla głośnych sygnałów elektrycznych i VFD; Zakres @ 600.0V
- Automatyczny wybór ACV lub DCV W zależności od tego, która wartość jest większa
- AutoV LoZ Obniżona Impedancja Wejściowa- Niska impedancja wejściowa do odprowadzania Napięć widma, aby pozostawić Odczyty miernika na stałych sygnałac
- Sygnalizacja niewłaciwie podłączonych przewodów pomiarowyc Beep Jack
- Bezpieczniki o wysokiej zdolności wyłączania Zabezpieczone na zaciskach µAmA i A
- Funkcje bezkontaktowe (NCV) & Jednobiegunowe stykowe wykrywanie napięcia; Możliwość wyboru czułości Hi/Lo
- Pomiary ACV; 3 zakresy @ 6.000V do 600V
- Doskonała odporność na zakłócenia; Niezawodne działanie i odczyty; Certyfikat EN61326-1,
- AC True RMS Idealny do niesinusoidalnych i złożonych fal Na funkcjach napięcia i prądu
- AC Line-level Hz Mierzy częstotliwość wysokiego napięcia poprzez przewody pomiarowe; od 10 Hz do 50 kHz
- Logic Level Hz Poziom częstotliwości sygnałów logicznych oraz Wypełnienia impulsu from 10.00Hz to 200.0kHz
- Wysoka Rozdzielczość AC/DC mV 2 Zakresy @ 60.00mV do 600.0mV
- Temperatura Typu K -Pomiary w zakresie od -40,0 °C do 1000 °C lub Od -40,0 °F do 1832 °F; możliwość wyboru °C/°F
- AutoHold Real-Read Automatyczne dobieranie aktualnych, Stabilnych wyników pomiarów i wyświetlanie na LCD
- Data HOLD ,CREST Max/Min-Wychwytywanie ekstremów +/- o czasie trwania <5ms; Auto Power Off - wyłączone
- AC/DC µA, mA, & A 6 Zakresów @ 600.0µA do 10.00A
- BeepLit Ciągłość Szybkie przechwytywanie +/- skrajnych wartości szczytowych przy czasie trwania > 5 ms; iAOP - wyłączon
- Ogólne zabezpieczenie wejścia 600 V
- Ochrona przeciwprzepięciowa do 6kV
- Rezystancja 6 Zakresów @ 600.0Ω do 60.00MΩ
- LVD CULUS Lista zgodności z CAT III 600V; Zgodność z UL, CSA, CE i UKCA
- BeepLit & BeepPass Dioda -Ciągły sygnał i miganie podświetlenia oznacza Diodę zwartą; Krótki sygnał dźwiękowy na dobrych diodach


BRYMEN
BM2257
True RMS DMM
AUTO
A-H
H
R
C
MAX
MIN
AVG
VFD
MΩ
kHz
nF
µ
mVA
LoZ
COMM
6.2.5.7
0
1
2
3
4
5
6
(LEVEL)
~Hz
AutoHold A-H
SELECT
RANGE
REL
HOLD
REC
CREST
EF
VFD
V
Ω
µHz
mV
A
mA
µA
OFF
Auto V
LoZ
mA
µA
Ω
V
A
COM
MAX 0.6A
HBC FUSED
MAX 10A
HBC FUSED
300V CAT IV
600V CAT III
PC-Comm
c UL us LISTED
82CM

