

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-universalny-test-logiczny-ttl-cmos-hfe-p-591.html>



Miernik uniwersalny test logiczny TTL CMOS hFE

Cena brutto	141,45 zł
Cena netto	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	111555
Kod producenta	VC88
Kod EAN	5907478917548
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Miernik uniwersalny test logiczny TTL CMOS hFE

Miernik wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry (wysokość cyfry 24mm), który ułatwia odczyt.

Parametry mierzone przez miernik: DCV, ACV, DCA ACA, rezystancja, pojemność, częstotliwość, COMS, TTL, temperatura, współczynnik wypełnienia, test tranzystora, diody, oraz ciągłość.

Miernik posiada funkcje: "data hold" ("zamrożenie" wyniku pomiaru na wyświetlaczu), wyświetlanie jednostki pomiaru, test wartości względnej, automatyczna/manualna zmiana zakresów (RANGE), auto-wyłączenie, podświetlenie, funkcja alarmu. W celu zapewnienia wysokiej dokładności i rozdzielczości miernik wyposażony jest w 8-bitowy mikroprocesor oraz przetwornik analogowo-cyfrowy z podwójnym całkowaniem bezpośrednio połączony z wyświetlaczem LCD. VC-88 jest przeznaczony do pracy w zastosowaniach laboratoryjnych, produkcyjnych czy związanych z radioelektroniką.

- Napięcie stałe DCV 1000V
- Napięcie przemienne ACV zakres do 750V
- Prąd stały DCA zakres do 20A
- Prąd przemienny ACA zakres do 20A
- Rezystancja zakres do 20M ohm
- Pojemność zakres do 200uF
- Częstotliwość 30M Hz
- Test logiczny -Układ logiczny TTL, -Układ logiczny CMOS
- Test tranzystorów (hFE)
- Test diody i ciągłości
- Temperatura (-40~1000°C)
- Wyświetlacz LCD Max wskazanie 4000 (3 ¾ cyfry z automatycznym wskazaniem polaryzacji i jednostki pomiaru)
- Metoda pomiaru: konwersja z sygnału analogowego na cyfrowy (mikroprocesor ADC+MCU)
- Próbkowanie: ok. 3 razy/s
- Przekroczenie zakresu: na ekranie wyświetla się "OL" Wskazanie wyczerpania baterii: symbol " " pojawia się na ekranie
- Środowisko pracy: (0~40)°C, wilg. względna (RH) <80%
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V (AAA)
- Wymiary: 86 x 35 x 170mm (szer x gł x wys), Masa: ok. 290g (z bateriami)
- Wyposażenie: przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, sonda temperatury, pudełko, 2 baterie 1,5V (AAA)