Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:08

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-uniwersalny-test-logiczny-ttl-cmos-hfe-p-591.html



Miernik uniwersalny test logiczny TTL CMOS hFE

Cena brutto	**156,95 zł**
Cena netto	**127,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111555**
Kod producenta	**VC88**
Kod EAN	**5907478917548**
Producent	**EnergyLab**

Opis produktu

Miernik uniwersalny test logiczny TTL CMOS hFE

Miernik wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry (wysokość cyfry 24mm), który ułatwia odczyt.
Parametry mierzone przez miernik: DCV, ACV, DCA ACA, rezystancja, pojemność, częstotliwość, COMS, TTL, temperatura, współczynnik wypełnienia, test tranzystora, diody, oraz ciągłość.
Miernik posiada funkcje: "data hold" ("zamrożenie" wyniku pomiaru na wyświetlaczu), wyświetlanie jednostki pomiaru, test wartości względnej, automatyczna/manualna zmiana zakresów (RANGE), auto-wyłączenie, podświetlenie, funkcja alarmu. W celu zapewnienia wysokiej dokładności i rozdzielczości miernik wyposażony jest w 8-bitowy mikroprocesor oraz przetwornik analogowo-cyfrowy z podwójnym całkowaniem bezpośrednio połączony z wyświetlaczem LCD. VC-88 jest przeznaczony do pracy w zastosowaniach laboratoryjnych, produkcyjnych czy związanych z radioelektroniką.

- Napięcie stałe DCV 1000V
- Napięcie przemienne ACV zakres do 750V
- Prąd stały DCA zakres do 20A
- Prąd przemienny ACA zakres do 20A
- Rezystancja zakres d 20M ohm
- Pojemność zakres do 200uF
- Częstotliwość 30M Hz
- Test logiczny -Układ logiczny TTL, -Układ logiczny CMOS
- Test tranzystorów (hFE)
- Test diody i ciągłości
- Temperatura (-40~1000°C)
- Wyświetlacz LCD Max wskazanie 4000 (3 ¾ cyfry z automatycznym wskazaniem polaryzacji i jednostki pomiaru)
- Metoda pomiaru: konwersja z sygnału analogowego na cyfrowy (mikroprocesor ADC+MCU
- Próbkowanie: ok. 3 razy/s
- Przekroczenie zakresu: na ekranie wyświetla się "OL" Wskazanie wyczerpania baterii: symbol " " pojawia się na ekranie
- Środowisko pracy: (0~40)˚C, wilg. względna (RH) <80%
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V (AAA)
- Wymiary: 86 x 35 x 170mm (szer x gł x wys), Masa: ok. 290g (z bateriami)
- Wyposażenie: przewody pomiarowe, instrukcja obsługi, sonda temperatury, pudełko, 2 baterie 1,5V (AAA)