Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-wilgotnosci-drewna-papieru-tektury-wilgotnosciomierz-chy690-p-128.html



# miernik wilgotności drewna papieru tektury wilgotnościomierz chy690

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **293,00 zł** |
| Cena netto | **238,21 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **101305** |
| Kod producenta | **CHY690** |
| Kod EAN | **5907478910082** |
| Producent | **Biall** |

## Opis produktu

Miernik wilgotności- Wilgotnościomierz
drewna, papieru, tektury

Typ: CHY690
Producent: **CHY**

Profesjonalny wilgotnościomierz papieru określa poziom wilgotności drewna, papieru lub tektury, palet oraz materiałów drewno pochodnych

- **Określenia zawartości wilgoci z drewna, papieru, tektury**
- Zakres pomiarowy **od 8 - 28%** dla drewna
- Dokładność pomiarów 2% .
- Szybka ocena stanu wilgotności (3 diody) **zielona** -suche, **żółta** -wilgotność wzmożona, **czerwona**- drewno bardzo wilgotne
- Wyświetlanie wyników na dużym wyświetlaczu LCD (w procentach, rozdzielczość 0,1%), 3 1/2 cyfry
- Wyposażony w pokrywę ochronną
- Solidna, ergonomiczna obudowa z oddzielną kieszenią na 4szt 1,5V baterii typu AAA (w zestawie).
- Automatyczne wyłączenie ok. 15 sek, od ostatniego zastosowania.
- **Pokrowiec w zestawie**
- **Zapasowe sondy pomiarowe w zestawie**
- Sygnalizacja zużycia baterii(czas pracy na jednym komplecie baterii to ok 30h)
- Rozmiary 40x40x190mm waga ok. 200g
- Środowisko pracy : 0°C...50°C, wilgotność względna < 80%
  Warunki przechowywania :
  -20ºC...60ºC, wilg. wzgl. 0...80% (bez baterii)
- wymiary 190x44x40 mm, waga 200g

Dla zainteresowanych podajemy ile procent wilgotności powinno wynosić drewno np.suche drewno kominkowe około 16%
Miernik mierzy wilgotność względną w %
Przeznaczony do mierzenia  wilgotności tylko  drewna i materiałów drewno pochodnych.
Gwarancja 24 miesięcy
Gwarantujemy legalną transakcję
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia w Polsce
**Wystawiamy faktury VAT, paragony lub faktury imienne**
Kraj pochodzenia Taiwan
Gwarantujemy ciągłość dostępności produktu w naszej ofercie

CZYNNOŚCI PRZED POMIAREM
Aby zminimalizować efekt napięcia elektrostatycznego należy:
1.Najpierw wbić w drewno elektrody pomiarowe i dopiero potem włączyć miernik i odczytać wynik z wyświetlacza.
2.Po wbiciu sond w drewno przyłożyć rękę do powierzchni obok nich po obu stronach miernika w celu rozładowania ładunku elektrostatycznego.
3.Przed wbiciem sond przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką w celu zebrania ładunku elektrostatycznego.

POMIARY
1.Zdejmij osłonę sond pomiarowych i wprowadź sondy w drewno na głębokość przynajmniej 4 ~ 5mm.
2.Naciśnij przycisk MEAS i odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza.
3.Ciągłe naciskanie przycisku MEAS umożliwia ciągły pomiar wilgotności drewna.
4.Ciągłe wyświetlanie symbolu akumulatora sygnalizuje konieczność wymiany baterii zasilających.

**- wartości orientacyjne dla zawartości wilgoci:**

| Zawartość wilgoci | drewno (%) | materiały budowlane (%) |
|---|---|---|
| | 5 – 50 % | 1,5 – 33 % |
| niska | 5 – 11,9 % | 1,5 – 16,9 % |
| średnia | 12 – 15,9 % | 17 – 19,9 % |
| wysoka | 16 – 50 % | 20 – 33 % |