Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-wilgotnosci-drewna-tektury-betonu-cegiel-kieszonkowy-p-492.html



Miernik wilgotności drewna tektury betonu cegieł kieszonkowy

Cena brutto	**90,54 zł**
Cena netto	**73,61 zł**
Cena poprzednia	~~**112,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EM4806**
Kod producenta	**EM4806**
Kod EAN	**5904653705051**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Miernik wilgotności- Wilgotnościomierz do drewna, papieru materiałów budowlanych- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips

Uniwersalny wilgotnościomierz, marki AllSun - specjalizującej się w produkcji mierników i multimetrów. Wilgotnościomierz EM4806, określa poziom wilgotności materiałów z drewna, papieru, tektury i materiałów budowlanych takich jak- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips.
Miernik wilgotności EM4806 - działa na zasadzie pomiaru rezystancji, materiału umieszczonego pomiędzy elektrodami miernika. Sposób pomiaru polega na wbiciu prostopadle elektrod umieszczonych na końcu miernika w materiał którego wilgotność chcemy poznać. Po naciśnięciu przycisku i po około 5-sekundach miernik wskaże wilgotność badanego materiału.

3w1 pomiar wilgotności drewna , materiałów budowlanych i temperatury

Wilgotnościomierz podaje wilgotność w % w zakresie 6-42% (drewno) oraz 0.2~2.0% (materiały trwałe beton, tynk, cegły)
Dodatkową cechą miernika jest pomiar temperatury powietrza.

- **Podświetlany wyświetlacz** LED
- Zakres pomiarowy dla **drewna i produktów podobnych: 6~ 42%**
- Zakres pomiarowy dla **materiałów budowlanych: 0.2~2.0%**
- **Pomiar temperatury** 0~40 St. C rozdzielczość 1 st. C
- Rozdzielczość: dla drewna 1% dla materiałów budowlanych 0,1%
- Długie elektrody zapewniają pomiar wilgotności na głębokości do **7mm**
- Dokładność pomiarów dla drewna odczyt do 30%:±2% oraz powyżej 30% ±4%
- Dokładność pomiarów dla materiałów budowlanych odczyt do 1,4%:±0,1% oraz powyżej 1,4% ±0,2%
- Automatyczne wyłączanie
- Gratis baterie w zestawie: 4x LR44
- Środowisko pracy: Temperatura: 0 ~ 40 ℃, wilgotność względna: <80%
- Warunki przechowywania: Temperatura: -10 ~ 50 ℃, wilgotność względna: <85%
- Wymiary: 80 × 40 × 20 mm
- Waga: około 50g (razem z baterią)
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- Podświetlany wyświetlacz
- Każdy miernik przed wyjściem z fabryki jest sprawdzony i oznaczony naklejką QC (quality check) co gwarantuje, że sprzęt jest w 100% sprawny

Ile procent wilgotności powinny wynosić poszczególne materiały:
Suche drewno kominkowe około 16%
Sucha posadzka betonowa około 12%
Miernik mierzy wilgotność względną w % i nie można jego wyników porównywać do pomiarów wilgotności betonu metodą karbidową -gdzie wynik podawany jest w %CM

