Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-wilgotnosci-drewna-tektury-betonu-cegiel-wilgotnosciomierz-p-429.html



Miernik wilgotności drewna tektury betonu cegieł wilgotnościomierz

Cena brutto	**124,50 zł**
Cena netto	**101,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EM4808**
Kod producenta	**EM4808**
Kod EAN	**5903796787856**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Miernik wilgotności drewna tektury betonu cegieł wilgotnościomierz

Miernik wilgotności- Wilgotnościomierz
drewna, materiały budowlane- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips

Uniwersalny wilgotnościomierz, marki AlloSun - specjalizującej się w produkcji mierników i multimetrów. Wilgotnościomierz EM4808, określa poziom wilgotności materiałów z drewna, materiałów budowlanych takich jak- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips.
Miernik wilgotności EM4808 - działa na zasadzie pomiaru rezystancji, materiału umieszczonego pomiędzy elektrodami miernika. Sposób pomiaru polega na wbiciu prostopadle elektrod umieszczonych na końcu miernika w materiał którego wilgotność chcemy poznać. Naciśnięciu przycisku i po około 5sekundach odczytaniu wyniku.
Wilgotnościomierz podaje wilgotność w % w zakresie 5-42%

- Podświetlany wyświetlacz LED
- Zakres pomiarowy: 5,0 ~ 42,0%
- Rozdzielczość: 0,10%
- Długość elektrod 11mm
- Dokładność pomiarów ≤28,0%:±2,0%, odczyt>28,0%:±5,0%
- Automatyczne wyłączanie po około 30s.
- Numer zakresu: 7 zakresów dla różnych gatunków drewna
- Gratis bateria w zestawie: 9V, 6F22
- Środowisko pracy: Temperatura: 0 ~ 40 ℃, wilgotność względna: <75%
- Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 50 ℃, wilgotność względna: <85%
- Wymiary: 160 × 63 × 30 mm
- Waga: około 136g (razem z baterią)
- Test temperatury

- Test kalibracji
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- Podświetlany wyświetlacz
- Każdy miernik przed wyjściem z fabryki jest sprawdzony i oznaczony naklejką QC (quality check) co gwarantuje, że sprzęt jest w 100% sprawny

dla zainteresowanych podajemy ile procent wilgotności powinny wynosić poszczególne materiały:
Suche drewno kominkowe około 16%
Sucha posadzka betonowa około 12%
Miernik mierzy wilgotność względną w % i nie można jego wyników porównywać do pomiarów wilgotności betonu metodą karbidową -gdzie wynik podawany jest w %CM




allosun
EM4808
ON / LIGHT / SET


allosun
EM4808
ON / LIGHT / SET