

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-wilgotnosci-drewna-tektury-betonu-cegieł-wilgotnościomierz-p-429.html>



Miernik wilgotności drewna tektury betonu cegieł wilgotnościomierz

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EM4808
Kod producenta	EM4808
Kod EAN	5903796787856
Producent	ALLSUN

Opis produktu

Miernik wilgotności drewna tektury betonu cegieł wilgotnościomierz

Miernik wilgotności- Wilgotnościomierz
drewna, materiały budowlane- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips

Uniwersalny wilgotnościomierz, marki AlloSun - specjalizującej się w produkcji mierników i multimetrów. Wilgotnościomierz EM4808, określa poziom wilgotności materiałów z drewna, materiałów budowlanych takich jak- beton, tynk, cegły , tapety, płyty karton gips.

Miernik wilgotności EM4808 - działa na zasadzie pomiaru rezystancji, materiału umieszczonego pomiędzy elektrodami miernika. Sposób pomiaru polega na wbiciu prostopadle elektrod umieszczonych na końcu miernika w materiał którego wilgotność chcemy poznać. Naciśnięciu przycisku i po około 5sekundach odczytaniu wyniku.

Wilgotnościomierz podaje wilgotność w % w zakresie 5-42%

- Podświetlany wyświetlacz LED
- Zakres pomiarowy: 5,0 ~ 42,0%
- Rozdzielczość: 0,10%
- Długość elektrod 11mm
- Dokładność pomiarów $\leq 28,0\%: \pm 2,0\%$, odczyt $> 28,0\%: \pm 5,0\%$
- Automatyczne wyłączanie po około 30s.
- Numer zakresu: 7 zakresów dla różnych gatunków drewna
- Gratis bateria w zestawie: 9V, 6F22
- Środowisko pracy: Temperatura: 0 ~ 40 °C, wilgotność względna: <75%
- Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 50 °C, wilgotność względna: <85%
- Wymiary: 160 × 63 × 30 mm
- Waga: około 136g (razem z baterią)
- Test temperatury

- Test kalibracji
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- Podświetlany wyświetlacz
- Każdy miernik przed wyjściem z fabryki jest sprawdzony i oznaczony naklejką QC (quality check) co gwarantuje, że sprzęt jest w 100% sprawny

dla zainteresowanych podajemy ile procent wilgotności powinny wynosić poszczególne materiały:

Suche drewno kominkowe około 16%

Sucha posadzka betonowa około 12%

Miernik mierzy wilgotność względną w % i nie można jego wyników porównywać do pomiarów wilgotności betonu metodą karbidową -gdzie wynik podawany jest w %CM



