Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:53

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/mocny-klej-cyjanoakrylowy-allbond-fluid-beko-20g-p-1269.html




# Mocny klej cyjanoakrylowy allbond fluid beko 20g

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **57,81 zł** |
| Cena netto | **47,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26120PL** |
| Kod producenta | **Allbond-Fluid 20g** |
| Kod EAN | **5900347261056** |
| Producent | **Beko** |

## Opis produktu

### Klej sekundowy cyjanoakrylowy Allbond fluid 20g beko

Allbond-fluid 20g to klej , który osiąga wysoką siłę spajania już po kilkunastu sekundach. Cechuje się dobrą kompatybilnością materiałową, klei większość materiałów. Jest bardzo wydajny, nie wnika w chłonne powierzchnie. Nie wypływa i nie kapie. Żelowa konsystencja zapewnia efekt czystej pracy. Dzięki zastosowaniu praktycznej nakrętki klej jest niezwykle prosty w aplikacji, a przy tym bezpieczny w użytkowaniu. Utwardza się, zachowując przejrzystość.
Znakomite efekty klej uzyskuje w połączeniu z Allbond-Spray.

Obszar zastosowań:
• Majsterkowanie
• Przemysł
• Rzemiosło

Przykładowe zastosowania:
• Allbond-Fluid klei większość materiałów: drewno, płyty MDF, skórę, papier, korek, gumę, metale, aluminium, piankę, tworzywa sztuczne, narożniki plastikowe, ceramikę itd.
• Polecany przy pracach montażowych i naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
• Doskonale nadaje się do klejenia kombinacyjnego.

Sposób użycia:
Powierzchnie części klejonych należy oczyścić oraz odtłuścić, stosując np. beko-Allclean. Następnie obie powierzchnie spryskać Allbond-Spray w temperaturze pokojowej, do uzyskania wyraźnej ciekłej warstwy. Pozostawić do odparowania. Nałożyć cienką warstwę Allbond-Fluid w temperaturze pokojowej na jedną z klejonych powierzchni i złączyć ze sobą części na ok. 10 sekund, silnie dociskając je do siebie. Po ok. 20 sekundach uzyskuje się wstępne wiązanie. Po zakończeniu klejenia pojemnik z Allbond-Fluid należy zamknąć i przechowywać w pozycji stojącej.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego. W przypadku niewłaściwego użycia oraz stosowania wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za produkt.

Praktyczne wskazówki:
• Powierzchnie klejone muszą być suche, czyste i odtłuszczone.
• Zaleca się przeszlifowanie powierzchni gładkich.
• Przed użyciem (szczególnie w warunkach promieniowania UV) należy przeprowadzić klejenie próbne.
• Należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu!

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Baza | Etylo-Cyjanoakrylat |
| Gęstość | ok. 1,05 g/cm³ |
| Pełna siła spajania | 24 godziny |
| Zapach | charakterystyczny |
| Trwałość | 18 miesiecy |
| Odporność montażowa | 10 do 60 sekund (zależnie od materiału) |
| Czas pyłosuchości | ok. 1 do 2 minut |
| Przechowywanie | w +5° C do +14° C |
| Temperatura | odpornosc temperaturowa od -30° C do +150° C |
| Lepkość | zel (2200 - 2800 mPas przy +25° C) |
| Wytrzymałość na zerwanie | > 18 N/mm² (piaskowana stal) |



