Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/mosiadz-w-sprayu-brass-spray-400-ml-weicon-11102400-p-794.html




# Mosiądz w sprayu Brass Spray 400 ml Weicon 11102400

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **89,00 zł** |
| Cena netto | **72,36 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **11102400** |
| Kod producenta | **11102400** |
| Kod EAN | **4024596000493** |
| Producent | **Weicon** |

## Opis produktu

### Mosiądz w sprayu Brass Spray 400 ml Weicon 11102400

**Wysokojakościowa powłoka z mosiądzu.**

WEICON Brass Spray to spray metaliczny o wysokiej zawartości mosiądzu, który jest odporny na warunki atmosferyczne. Zapewnia solidną ochronę antykorozyjną i jest przeznaczony do ochrony i poprawy wyglądu różnych powierzchni. Może być używany w różnych aplikacjach, takich jak prace renowacyjne i dekoracyjne (np. ramy obrazów), rzemiosło i hobby, oraz do poprawek miejscowych po obróbce spawalniczej i mechanicznej na powierzchniach chromianowanych na żółto.

PN 10037478 /  11102400-51

- Barwa Mosiądz, metalik, matowe
- Obszar zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Spoiwo żywica akrylowa Pigment Messingpigmente
- Jednostka pigmentów ok. 99,9% Ms
- Zawartość metalu w suchej powłoce 52 %
- Gęstość 0,9 - 1,0 g/cm³
- Zalecany podkład Zinc Spray
- Temperatura aplikacji +5 do +35, optymalna +18 do +35°C °C
- Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 120 ml/m²
- Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 20 -30 µm
- Suchy po 10 Min. Utwardzony po 4 -6 h do malowania po 4-6 h
- Odporny na ścieranie
- Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409
- Cięcie krzyżowe GT 0 - GT 1
- Test gięcia na trzpieniu DIN EN ISO 1519 Bez mikropęknięć
- Powlekanie końcowe nie jest wymagany
- Pojemność pojemnika 400ml
- Made in Germany

WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość  w 100%

