Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/multimetr-brymen-bm839-trms-beeplit-acv-20khz-p-586.html



Multimetr Brymen BM839 TRMS BeepLit ACV 20kHz

Cena brutto	**1 072,15 zł**
Cena netto	**871,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102189**
Kod producenta	**BM839**
Kod EAN	**5907478944261**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Multimetr TRMS BeepLit ACV 20kHz Brymen BM839

- Wyświetlacz 3 5/6 cyfry 6000 max oraz 4 1/2 cyfry 20000 max
- Próbkowanie 5x/s
- Podświetlenie wyświetlacza
- Bargraf 61 segmentów 40x/s
- Wybór zakresów automatyczny lub ręczny
- Bazowa dokładność 0,045% DCV (BM 839), 0,09% DCV (BM 836)
- Pomiar napięć przemiennych TRMS ACV (40Hz~20kHz) i prądów przemiennych ACA (40Hz~5kHz) (BM 839)
- Funkcja HOLD / MIN / MAX
- Tryb pomiarów względnych RELΔ
- Funkcja CREST 5ms rejestracja wartości szczytowej
- Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia Beep-JackTM
- Wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej
- Funkcja automatycznego wyłączenia (APO)
- Funkcja VFD ACV - pomiar napięcia z pomiarem Hz z filtrem dolnoprzepustowym
- Automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Bezpieczeństwo: kategorie pomiarowe KAT III 1000V AC/DC KAT IV 600V AC/DC

Pomiary:

- Napięcia DC V i AC V oraz ACV VFD
- Częstotliwość
- Rezystancja
- Pojemność
- Test ciągłości BeepLit
- Temperatura
- Test diod

Cechy miernika BM839

- Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry 6000 max oraz 4 1/2 cyfry 20000

- Podświetlenie wyświetlacza
- Próbkowanie Wyświetlacz cyfrowy 5 x/s, bargraf analogowy 40 x/s
- Ochrona wejść µA i mA: 0,4A/1000V DC/AC rms, IR30kA, bezpiecznik F lub lepszy A: 11A/1000V DC/AC rms, IR20kA, bezpiecznik F lub lepszy V: 1100V DC/AC rms mV, Ω i inne:1000V DC/AC rms
- Ochrona przeciwprzepięciowa 8,0kV (1,2/50µs SURGE)
- Spełniane normy ETL certified per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/UL/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1
- kategorie bezpieczeństwa : CAT III 1000 V AC i DC CAT IV 600V AC & DC
- Zasilanie 4x baterie typu AA (IEC LR6) (1,5V)
- Warunki pracy -10°C ÷ 50°C , Maksymalnie 90% do temp. 28°C spadająca liniowo do 50% dla temp. 50°C
- Warunki przechowywania -20°C ÷ 60°C, RH < 80% (bez baterii)
- Klasa szczelności IP40
- Wymiary 103mm x 64,5mm x 208mm
- Masa 635 g (z pokrowcem)
- Wyposażenie standardowe: Przewody pomiarowe (para), holster baterie, instrukcja obsługi Bkp60 – sonda temperatury typu K z podwójnym wtykiem bananowym (tylko BM839)