

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-miernik-lcd-vc86-bezdotykowa-detekcja-napięcia-ncv-hold-p-762.html>



Multimetr miernik LCD VC86 bezdotykowa detekcja napięcia NCV HOLD

Cena brutto	103,00 zł
Cena netto	83,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	111554
Kod producenta	VC86
Kod EAN	5907478917531
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Multimetr miernik LCD VC86 bezdotykowa detekcja napięcia HOLD

Multimetr cyfrowy VC86 wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry (wysokość cyfry 22mm), który umożliwia łatwy odczyt i wygodną obsługę. Mierzone parametry: napięcia DCV, ACV, prądy DCA, ACA, rezystancja, temperatura, test tranzystorów i diod, ciągłość oraz bezdotykowa detekcja napięcia przemiennego NCV. Ponadto multimetr posiada następujące funkcje: wyświetlanie symbolu jednostki, "data hold" (zamrożenie wyniku pomiaru na wyświetlaczu), automatyczne/manualna zmiana zakresów (RANGE), auto-wyłączenie, podświetlenie, funkcja alarmu. W celu zapewnienia wysokiej dokładności i rozdzielczości pomiarów multimetr wyposażony jest w 8-bitowy mikroprocesor i konwerter A/D z podwójnym całkowaniem, bezpośrednio połączony z wyświetlaczem LCD. VC86 jest przeznaczony do pracy w zastosowaniach laboratoryjnych, produkcyjnych czy związanych z radioelektroniką.

- Podświetlany wyświetlacz
- Pomiar temperatury
- Test diody i ciągłości
- Zabezpieczone bezpiecznikami wejścia do pomiaru prądu
- DATA HOLD i MAX HOLD
- Pomiar z automatycznym lub manualnym wyborem zakresów
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- NCV bezdotykowa detekcja napięcia
- Przyrząd został zaprojektowany zgodnie ze standardem IEC61010
- Najlepsza dokładność napięcia stałego DC 0,5%ww + 4 cyf.
- Wyświetlacz, ilość cyfr, próbkowanie LCD podświetlany - 2000max, 3 razy/s
- Napięcie zmienne AC [V] 0,1m.. 200m/2/20/200/750 ,Pasma ACV [Hz] 40~400
- Napięcie stałe DC [V] 0,1m.. 200m/2/20/200/1000
- Prąd zmienny AC [A] 0,1μ.. 200μ/2000μ/20m/200m/2/20 ,Pasma ACA [Hz] 40~400
- Prąd stały DC [A] 0,1μ.. 200μ/2000μ/20m/200m/2/20
- Rezystancja [Ω] 0,1.. 200/2k/20k/200k/2M/20M
- Temperatura [°C] 1.. -40 ~ 1000
- Test tranzystorów hFE 0...100
- NCV -bezdotykowa detekcja napięcia
- Test ciągłości / test diód
- Data Hold -pamięć wartości bieżącej
- MAX - pamięć wartości maksymalnej
- Kategoria bezpieczeństwa CAT II 1000V
- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR03(w zestawie)Rozmiar (szer × gł × wys) [mm] 86 × 35 × 170 Masa [g] 290 (z bateriami)



