Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/multimetr-miernik-lcd-vc86-bezdotykowa-detekcja-napiecia-ncv-hold-p-762.html



Multimetr miernik LCD VC86 bezdotykowa detekcja napięcia NCV HOLD

Cena brutto	**118,50 zł**
Cena netto	**96,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111554**
Kod producenta	**VC86**
Kod EAN	**5907478917531**
Producent	**EnergyLab**

Opis produktu

Multimetr miernik LCD VC86 bezdotykowa detekcja napięcia HOLD

Multimetr cyfrowy VC86 wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry (wysokość cyfry 22mm), który umożliwia łatwy odczyt i wygodną obsługę. Mierzone parametry: napięcia DCV, ACV, prądy DCA, ACA, rezystancja, temperatura, test tranzystorów i diod, ciągłość oraz bezdotykowa detekcja napięcia przemiennego NCV Ponadto multimetr posiada następujące funkcje: wyświetlanie symbolu jednostki, "data hold" (zamrożenie wyniku pomiaru na wyświetlaczu), automatyczne/manualna zmiana zakresów (RANGE), auto-wyłączenie, podświetlenie, funkcja alarmu. W celu zapewnienia wysokiej dokładności i rozdzielczości pomiarów multimetr wyposażony jest w 8-bitowy mikroprocesor i konwerter A/D z podwójnym całkowaniem, bezpośrednio połączony z wyświetlaczem LCD. VC86 jest przeznaczony do pracy w zastosowaniach laboratoryjnych, produkcyjnych czy związanych z radioelektroniką.

- Podświetlany wyświetlacz
- Pomiar temperatury
- Test diody i ciągłości
- Zabezpieczone bezpiecznikami wejścia do pomiaru prądu
- DATA HOLD i MAX HOLD
- Pomiar z automatycznym lub manualnym wyborem zakresów
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- NCV bezdotykowa detekcja napięcia
- Przyrząd został zaprojektowany zgodnie ze standardem IEC61010
- Najlepsza dokładność napięcia stałego DC 0,5%ww + 4 cyf.
- Wyświetlacz, ilość cyfr, próbkowanie LCD podświetlany - 2000max, 3 razy/s
- Napięcie zmienne AC [V] 0,1m.. 200m/2/20/200/750 ,Pasmo ACV [Hz] 40~400
- Napięcie stałe DC [V] 0,1m.. 200m/2/20/200/1000
- Prąd zmienny AC [A] 0,1µ.. 200µ/2000µ/20m/200m/2/20 ,Pasmo ACA [Hz] 40~400
- Prąd stały DC [A] 0,1µ.. 200µ/2000µ/20m/200m/2/20
- Rezystancja [Ω] 0,1.. 200/2k/20k/200k/2M/20M
- Temperatura [°C] 1.. -40 ~ 1000
- Test tranzystorów hFE 0...100
- NCV -bezdotykowa detekcja napięcia
- Test ciągłości / test diód
- Data Hold -pamięć wartości bieżącej
- MAX - pamięć wartości maksymalnej
- Kategoria bezpieczeństwa CAT II 1000V
- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR03(w zestawie)Rozmiar (szer × gł × wys) [mm] 86 × 35 × 170 Masa [g] 290 (z bateriami)


AUTO
DC
000.0
mv
AUTO POWER OFF
LIGHT
MAX
HOLD
RANGE
EnergyLab
NCV
°C °F
hFE PNP NPN
Ω
uA
mA
A
OFF
VC86 MULTIMETER
A
uAmA
COM
VΩ
TEMP-
TEMP+
10sec MAX
20A
FUSED
MAX
200mA
FUSED
MAX
1000VDC
750VAC
CAT II 1000V

