

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-piorowy-dlugopisowy-kyoritsu-kew1030-p-634.html>



Multimetr piórowy długopisowy Kyoritsu KEW1030

Cena brutto	372,00 zł
Cena netto	302,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	104859
Kod producenta	KEW1030
Kod EAN	4560187060632
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Multimetr piórowy długopisowy Kyoritsu KEW1030

KEW1030 marki Kyoritsu jest multimetrem piórowym, który ma możliwość wykonywania pomiarów napięcia AC/DC, rezystancji, pojemności, częstotliwości i wypełnienia impulsu. Miernik wykonuje również testy ciągłości przewodu i sprawdzenia diod.

- Cechą szczególną jest "piórowa" budowa miernika umożliwiającą wygodną pracę
- Zmiana zakresów pomiarowych może odbywać się automatycznie lub ręcznie
- Zintegrowany pojemnik na przewody pomiarowe - z możliwością chowania sondy pomiarowej na przewodzie
- Bezpieczna końcówka pomiarowa z osłoną izolacyjną- sprężynująca osłona.
- Funkcja HOLD - zatrzymania aktualnego wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD
- DELTA- pomiar względny
- Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru napięcia AC
- Bezpieczeństwo: -miernik IEC61010-1 ,PN-EN 61010-1 Kat. III 600V; przewody pomiarowe EC61010-031
- Dwukomponentowa obudowa i przełącznik umożliwiają wygodną obsługę miernika.
- Oświetlenie bardzo jasną diodą LED punktu przyłożenia końcówki sondy pomiarowej
- Podświetlany wyświetlacz
- Funkcja pomiaru różnicowego (dla funkcji pomiaru napięcia stałego i pojemności)
- Automatyczne wyłączenie miernika po 30 minutach bezczynności
- Odporność na przeciążenia wejść pomiarowych dla wszystkich funkcji pomiarowych (oprócz rezystancji) wynosi 600V.
- Wytrzymałość elektryczna: 5,5kV
- Ochrona na przeciążenie: V: 720V AC/DC ; Pozostałe funkcje: 600V AC/DCrms

Dane techniczne multimetru KEW1030

- Próbkowanie 2 razy/s
- Wyświetlacz LCD podświetlany (3999 max)
- Napięcie stałe DCV : Zakresy 0...400mV-4-40-400-600V ; Dokładności: 400mV-4-40-400V $\pm(0,8\%+5c)$ 600V $\pm(1,0\%+5c)$, Rozdzielczość maksymalna 0,1mV
- Napięcie przemienne ACV : Zakresy 0...4-40-400-600V ; Dokładności: (50÷60Hz) 4V $\pm(1,3\%+5c)$ 400V $\pm(1,6\%+5c)$; (~400Hz) 40V $\pm(1,7\%+5c)$ 600V $\pm(2,0\%+5c)$
- Rezystancja R: Zakresy 0...400Ω-4-40-400kΩ-4-40MΩ; Dokładności: 400Ω-4-40-400kΩ-4MΩ $\pm(1,0\%+5c)$ 40MΩ $\pm(2,0\%+5c)$; Maksymalna rozdzielczość 0,1Ω
- Pojemność C : Zakresy 0...50-500nF-5-50-100μF ; Dokładności: 50nF $\pm(3,5\%+10c)$ 500nF-5-50μF $\pm(3,5\%+5c)$ 100μF $\pm(4,5\%+5c)$; Maksymalna rozdzielczość 0,01nF
- Częstotliwość Hz : Zakresy 5-50-500Hz-5-50-200kHz; Dokładność: $\pm(0,1\%+5c)$; Maksymalna rozdzielczość 0,001Hz

- Ciągłość: Sygnał akustyczny dla $R < 60\Omega \pm 30\Omega$
- Test Diod: $0,3 \div 1,5V$
- Wypełnienie: $0,1 \div 99,9\%$: Dokładność $\pm(2,5\%+5c)$

W skład zestawu wchodzi:

- przewody pomiarowe przymocowane na stałe do miernika
- etui
- komplet baterii (2 szt.)
- instrukcja obsługi w języku polskim

