Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:03

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/multimetr-samochodowy-test-wtrysku-brymen-bm319s-p-606.html



Multimetr samochodowy test wtrysku Brymen BM319s

Cena brutto	**693,10 zł**
Cena netto	**563,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**102123**
Kod producenta	**BM319s**
Kod EAN	**5907478916596**
Producent	**Brymen**

Opis produktu

Multimetr samochodowy test wtrysku Brymen BM319s

Brymen BM319s jest specjalistycznym miernikiem przystosowanym do potrzeb serwisów samochodowych - Multimetr został wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji pomiarowych umożliwiających test silników samochodowych i elektrycznej instalacji samochodowej. Posiada cenną funkcję testu wtrysku paliwa.

Standardowo mierniki Brymen charakteryzuje wysokie zliczaniem na LCD (6000max), wyświetlacz LCDwyposażony w bargraf analogowy oraz szybkie próbkowanie 5 razy/s (bargraf 40 razy/s).

Funkcje typowo motoryzacyjne miernika Brymen BM319s:

- Przeprowadzenie testu wtryskiwaczy paliwa wtryskiwaczy jedno i wielopunktowych (TBI & PFI)
- Pomiar prędkości obrotowych -- silników 4-suwowych i 2-suwowych, także systemu DIS, przy pomocy sondy indukcyjnej i przewodów pomiarowych
- Level, ± Trigger -wybór poziomów i polaryzacji wyzwalania (obr/min, kąt zwarcia)
- Kąt zwarcia przerywacza- pomiar kąta zwarcia w °(stopniach) lub w % dla silników 1-, 2-, 3-, 4-,5-, 6-, 8-,10- i 12-cylindrowych

Funkcje multimetru pomiary wartosci elektrycznych:

- Pomiar napięć DCV do 1000V , Bazowa dokładność 0,3% (DCV
- Pomiar napięć ACV do 1000V
- Funkcja mikroamperomierza prądu stałego i zmiennego - pomiar małych prądów
- Pomiar prądów DCA do 10A
- Pomiar prądów ACA do 10A
- Pomiar rezystancji R 60,00MΩ
- Określenie pojemnośći z zakresem do 2000µF
- Pomiary częstotliwości ACV: 6V(10Hz~10kHz), 60~600V(10Hz~50kHz), 1000V(45Hz~1kHz); ±(0,1%+3)
- Pomiar temperatury: T1; -50°C ~ +1000°C (-58°F ~ +1832°F); ±(0,5%+3), ±(0,5%+6)
- Test diody: Napięcie rozwarcia <1,6V, zakres pom. 1,000V, prąd testu , 0,5mA; ±(1,0%+3)
- Test ciągłości: Sygnał akustyczny.: załczenie R200Ω, czas zwłoki <32ms
- Funkcja Data Hold- zamrożenie pomiar
- Pomiar obrotów RMP (obr/min)

-RPM-4 : silniki 4-suwowe (1 zapłon na 4 suwy): 240~20000 (60~20000)^^ obr/min; ±2 obr/min
-RPM-2- silniki 4-suwowe DIS i 2-suwowe (1 zapłon na 2 suwy): 120~10000 (30~10000)^^ obr/min; ±2 obr/min
-RPM-2M silniki 2-suwowe DIS (1 zapł./1 suw): 60~5000 (15~5000)^^ obr/min; ±2 obr/min

- LCD ze zliczaniem do 6000 max i 24-segmentowy bargraf, próbkowanie: LCD 5 razy/s, bargraf 40 razy/s
- Pomiar RMS Root-Mean-Square) jest terminem używanym do opisania efektywnej wartości DC równoważnej sygnałowi AC
- Automatyczna lub manualna zmiana zakresów
- Bezpośrednie przejście do pomiaru Hz podczas pomiaru napięcia
- Spełniane normy Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT II 1000V AC/DC, CAT III 600V AC/DC, CAT IV 300V AC/DC (V,A,mA,µA) EMC: PN-EN61326-1:2006
- Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para), Sonda typu K do pomiaru temperatury **Sonda indukcyjna**,Holster ochronny,Komplet baterii,Instrukcja obsługi