

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/multimetr-samochodowy-test-wtrysku-brymen-bm319s-p-606.html>



Multimetr samochodowy test wtrysku Brymen BM319s

Cena brutto	678,10 zł
Cena netto	551,30 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	102123
Kod producenta	BM319s
Kod EAN	5907478916596
Producent	Brymen

Opis produktu

Multimetr samochodowy test wtrysku Brymen BM319s

Brymen BM319s jest specjalistycznym miernikiem przystosowanym do potrzeb serwisów samochodowych - Multimetr został wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji pomiarowych umożliwiających test silników samochodowych i elektrycznej instalacji samochodowej. Posiada cenną funkcję testu wtrysku paliwa.

Standardowo mierniki Brymen charakteryzuje wysokie zliczaniem na LCD (6000max), wyświetlacz LCD wyposażony w bargraf analogowy oraz szybkie próbkowanie 5 razy/s (bargraf 40 razy/s).

Funkcje typowo motoryzacyjne miernika Brymen BM319s:

- Przeprowadzenie testu wtryskiwaczy paliwa wtryskiwaczy jedno i wielopunktowych (TBI & PFI)
- Pomiar prędkości obrotowych -- silników 4-suwowych i 2-suwowych, także systemu DIS, przy pomocy sondy indukcyjnej i przewodów pomiarowych
- Level, $\pm$ Trigger -wybór poziomów i polaryzacji wyzwalania (obr/min, kąt zwarcia)
- Kąt zwarcia przerywacza- pomiar kąta zwarcia w °(stopniach) lub w % dla silników 1-, 2-, 3-, 4-,5-, 6-, 8-,10- i 12-cylindrowych

Funkcje multimetru pomiary wartości elektrycznych:

- Pomiar napięć DCV do 1000V , Bazowa dokładność 0,3% (DCV)
- Pomiar napięć ACV do 1000V
- Funkcja mikroamperomierza prądu stałego i zmiennego - pomiar małych prądów
- Pomiar prądów DCA do 10A
- Pomiar prądów ACA do 10A
- Pomiar rezystancji R 60,00M Ω
- Określenie pojemności z zakresem do 2000 μ F
- Pomiary częstotliwości ACV: 6V(10Hz~10kHz), 60~600V(10Hz~50kHz), 1000V(45Hz~1kHz); $\pm(0,1\%+3)$
- Pomiar temperatury: T1; -50°C ~ +1000°C (-58°F ~ +1832°F); $\pm(0,5\%+3)$, $\pm(0,5\%+6)$
- Test diody: Napięcie rozwarcia <1,6V, zakres pom. 1,000V, prąd testu , 0,5mA; $\pm(1,0\%+3)$
- Test ciągłości: Sygnał akustyczny.: załączenie R200 Ω , czas zwłoki <32ms
- Funkcja Data Hold- zamrożenie pomiar
- Pomiar obrotów RMP (obr/min)

-RPM-4 : silniki 4-suwowe (1 zapłon na 4 suwy): 240~20000 (60~20000)^^ obr/min; ± 2 obr/min

-RPM-2- silniki 4-suwowe DIS i 2-suwowe (1 zapłon na 2 suwy): 120~10000 (30~10000)^^ obr/min; ± 2 obr/min

-RPM-2M silniki 2-suwowe DIS (1 zapł./1 suw): 60~5000 (15~5000)^^ obr/min; ± 2 obr/min



-
- LCD ze zliczaniem do 6000 max i 24-segmentowy bargraf, próbkowanie: LCD 5 razy/s, bargraf 40 razy/s
 - Pomiar RMS Root-Mean-Square) jest terminem używanym do opisanie efektywnej wartości DC równoważnej sygnałowi AC
 - Automatyczna lub manualna zmiana zakresów
 - Bezpośrednie przejście do pomiaru Hz podczas pomiaru napięcia
 - Spełniane normy Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT II 1000V AC/DC, CAT III 600V AC/DC, CAT IV 300V AC/DC (V,A,mA,µA) EMC: PN-EN61326-1:2006
 - Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para), Sonda typu K do pomiaru temperatury **Sonda indukcyjna**, Holster ochronny, Komplet baterii, Instrukcja obsługi