

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/naswietlacz-led-sterowany-telefonem-bluetooth-5000lm-p-379.html>



## Naświetlacz LED sterowany telefonem bluetooth 5000lm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>324,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>263,41 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>1171471501</b>    |
| Kod producenta   | <b>TORAN 5001 MB</b> |
| Kod EAN          | <b>3281854715013</b> |
| Producent        | <b>Brennenstuhl</b>  |

### Opis produktu

## Naświetlacz LED sterowany telefonem bluetooth 5000lm Toran

Prosty w użyciu wystarczy pobrać i zainstalować aplikację, sparować urządzenie i już można się cieszyć sterowaniem lampy ze smartfona.

Lampa sterowana telefonem to wygodne rozwiązanie na budowie gdzie nie zawsze potrzebne jest najmocniejsze światło.

- **Mocne oświetlenie aż 5000lm** dzięki super jasnym diodom LED OSRAM.
- Funkcja bezstopniowego ściemniania światła w zakresie od 10 % do 100 %.(sterowane z aplikacji telefonu)
- **Połączenie Bluetooth ze smartfonem** oraz aplikacja do sterowania funkcjami światła
- Naświetlacze TORAN mogą być sterowane za pośrednictwem aplikacji **brennenstuhl® TORAN. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store oraz Google Play Store.**
- Bezstopniowe ustawianie natężenia światła
- Możliwość równoczesnego sterowania maks. 5 naświetlaczami roboczymi(z jednego telefonu)
- Timer umożliwia sterowanie czasem: wyłączenie i włączanie.(wbudowany programator w aplikacji)
- Gniazdo bryzgoszczelne z samozamykającą się kłapką, znacznie ułatwia zastosowanie na budowie innego sprzętu, lampa spełnia funkcję przedłużacza.
- 5 metrowy przewód typu OPD H07RN-F 3G1,5
- Włącznik / wyłącznik oraz przełącznik Bluetooth.
- Optymalna stabilność dzięki gumowej ochronie krawędzi.
- Rozkładany pałąk mocujący do ustawienia lub zamocowania na statywach brennenstuhl®.
- **Temperatura barwy: 5000 K**
- Pobór mocy 46W
- Użyto diody **LED OSRAM**
- Diody LED nie emitują ciepła podczas świecenia
- Wymiary 276x276x68 mm, waga 2,8kg
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego.
- Odporność na wodę i pył zgodnie z IP54
- Odporność na uderzenia zgodne z IK07
- 

Funkcje obsługi za pomocą aplikacji brennenstuhl

1. Wł./wył. światła.
2. Ściemnianie światła w zakresie od 10% do 100%.
3. Wł. i wył. timera: od poniedziałku do niedzieli, od godz. 00:00 do 23:59. Możliwość ustawienia wielu timerów.

4. Wł. lub wył. wstecznego odliczania (countdown): od 00h01min do 23h59min.
5. Sterowanie wieloma naświetlaczami za pomocą jednego smartfona.
6. Grupowanie nawet do 5 urządzeń.
7. Języki są ustawiane automatycznie, ale istnieje również możliwość wyboru ręcznego. Dostępne języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski.



