

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/nic-uszczelniajaca-teflonowa-df-175-weicon-17530010175-thread-sealing-cord-p-800.html>



Niść uszczelniająca teflonowa DF 175 Weicon 17530010175 Thread Sealing Cord

Cena brutto	77,49 zł
Cena netto	63,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30010175
Kod producenta	30010175
Kod EAN	4024596025441
Producent	Weicon

Opis produktu

Niść uszczelniająca teflonowa do gwintów DF 175 Weicon

Niść teflonowa Weicon DF 175 to innowacyjna niść uszczelniająca do różnych rodzajów gwintów, zarówno metalowych, jak i z tworzyw sztucznych. Wykorzystuje ona opatentowane rozwiązanie i materiał PTFE i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w technologiach solarnych. **Wyjątkowo odporna na różnorodne substancje chemiczne, włączając agresywne rozpuszczalniki, zasady i kwasy.** DF 175 cechuje się także niepalnością i niezawodnością w szerokim zakresie temperatur, od -200°C do +240°C.

PN:10046486 / 30010175-51

Dodatkowo, niść **DF 175 jest ekonomiczna i wydajna:**

- Uszczelnia niemal wszystkie połączenia gwintowane metalowe i z tworzyw.
- Odporna na chemikalia (kwasy i zasady)
- Niepalna
- Jedna rolka zastępuje aż 20 standardowych rolek taśmy teflonowej (o wymiarach 12 mm x 0,1 mm x 12 m).
- Przy aplikacji, należy nawijać niść od końca rury wzdłuż kierunku gwintu i odpowiednio dawkować ilość kleju.
- Należy również rozprowadzić 2-3 krople smaru za pomocą palca, korzystając z zasobnika dostępnego w stopce opakowania. Ten środek smarny jest bezpieczny i biodegradowalny. Należy jednak unikać stosowania smaru w połączeniach z płynnym tlenem.
- Rekomendowane zastosowanie: dla gwintów o średnicy ½" - 12 (grubozwojne) do 16 zwojów (drobnozwojne), oraz dla gwintów o średnicy 1½" - 16 (drobnozwojne) do 24 zwojów."
- Liczbę opłotów należy dostosować do średnicy rury.
- Nadaje się do kontaktu z wodą pitną
- 100% Teflonu PTFE
- Odporność termiczna -200 do 240st. C
- Możliwość cofnięcia obrotu bez osłabienia uszczelnienia(testowane do 45st.C)
- Produkt opatentowany
- Jest zamiennikiem Loctite 55

CERTYFIKATY:

- DIN-DVGW
- WRC-atost dla Wielkiej Brytanii (WRAS)

- KIWA GASTEC Qa(NL) norm.31 klasa "20"
- Atest UL
- BAM-atest z oceną bezpieczeństwa wg wykazu M034e



WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość w 100%



