Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/nic-uszczelniajaca-teflonowa-df-175-weicon-17530010175-thread-sealing-cord-p-800.html



Nić uszczelniająca teflonowa DF 175 Weicon 17530010175 Thread Sealing Cord

Cena brutto	**92,99 zł**
Cena netto	**75,60 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30010175**
Kod producenta	**30010175**
Kod EAN	**4024596025441**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Nić uszczelniająca teflonowa do gwintów DF 175 Weicon

Nić teflonowa Weicon DF 175 to innowacyjna nić uszczelniająca do różnych rodzajów gwintów, zarówno metalowych, jak i z tworzyw sztucznych. Wykorzystuje ona opatentowane rozwiązanie i materiał PTFE i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w technologiach solarnych. **Wyjątkowo odporna na różnorodne substancje chemiczne, włączając agresywne rozpuszczalniki, zasady i kwasy**. DF 175 cechuje się także niepalnością i niezawodnością w szerokim zakresie temperatur, od -200°C do +240°C .

PN:10046486 / 30010175-51

Dodatkowo, nić **DF 175 jest ekonomiczna i wydajna**:

- Uszczelnia niemal wszystkie połączenia gwintowane metalowe i z tworzyw.
- Odporna na chemikalia (kwasy i zasady)
- Niepalna
- Jedna rolka zastępuje aż 20 standardowych rolek taśmy teflonowej (o wymiarach 12 mm x 0,1 mm x 12 m).
- Przy aplikacji, należy nawijać nić od końca rury wzdłuż kierunku gwintu i odpowiednio dawkować ilość kleju.
- Należy również rozprowadzić 2-3 krople smaru za pomocą palca, korzystając z zasobnika dostępnego w stopce opakowania. Ten środek smarny jest bezpieczny i biodegradowalny. Należy jednak unikać stosowania smaru w połączeniach z płynnym tlenem.
- Rekomendowane zastosowanie: dla gwintów o średnicy ½" - 12 (grubozwojne) do 16 zwojów (drobnozwojne), oraz dla gwintów o średnicy 1½" - 16 (drobnozwojne) do 24 zwojów."
- Liczbę oplotów należy dostosować do średnicy rury.
- Nadaje się do kontaktu z wodą pitną
- 100% Teflonu PTFE
- Odporność termiczna -200 do 240st. C
- Możliwość cofnięcia obrotu bez osłabienia uszczelnienia(testowane do 45st.C)
- Produkt opatentowany
- Jest zamiennikiem Loctite 55

CERTYFIKATY:

- DIN-DVGW
- WRC-atest dla Wielkiej Brytanii (WRAS)

- KIWA GASTEC Qa(NL) norm.31 klasa "20"
- Atest UL
- BAM-atest z oceną bezpieczeństwa wg wykazu M034e

WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość w 100%




Oskamp
Oskamp
Oskamp