Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/ocynk-ogniowy-spray-weicon-400ml-jasny-10037444-p-1020.html



Ocynk ogniowy spray Weicon 400ml jasny 10037444

Cena brutto	**68,45 zł**
Cena netto	**55,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10037444**
Kod producenta	**10037444**
Kod EAN	**4024596040482**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Cynk w sprayu ogniowy jasny Weicon 400ml 10037444

Katodowe zabezpieczenie antykorozyjne **z dopuszczeniem dla przemysłu spożywczego**

Długoterminowa katodowa ochrona przed korozją > 550 godz. w teście w mgle solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227 / w kolorze świeżego cynkowania ogniowego.

Zinc Spray bright grade

Weicon Zinc Spray ogniowy „jasny”, z aprobatą niemieckiego TÜV, to najlepsze a zarazem długotrwałe zabezpieczenie antykorzyjne dla wszystkich powierzchni metalowych, także elementów galwanizowanych.
Posiada jaśniejszy **odcień , odpowiadający barwie ocynku ogniowego.** Zinc Spray bright grade wytwarza szybkoschnącą i świetnie przylegającą powłokę ochronną składającą się z mikrocząstek **cynku w postaci płatków.** Zastępująca konwencjonalne pigmenty sferyczne nowa technologia płatków cynku sprawia, że warstwa ochronna wykazuje wyjątkową odporność, także na ekstremalne warunki pogodowe i środowiskowe (posiada cechy hydrofoboweodpycha wilgoć). Zinc Spray „jasny” może być stosowany jako wysokogatunkowy podkład antykorozyjny, do poprawek miejscowych elementów spawanych lub wierconych, jako przewodząca warstwa pośrednia przy spawaniu punktowym oraz do ochrony przed korozją wszelkich metali.

Sprawdzona chemia -niemiecka jakość marki Weicon



- Barwa przystosowany do cynkowania ogniowego
- Obszar zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Spoiwo modyfikowana żywica akrylowa
- Pigment sferyczne, cynk i aluminium
- Jednostka pigmentów ok. 99,9% Zn / ok. 99,5% Al
- Zawartość metalu w suchej powłoce 70 %
- Gęstość 1,0 - 1,2 g/cm³
- Zalecany podkład Zinc Spray
- Temperatura aplikacji +5 do +35, optymalna +18 do +35°C °C
- Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 150 ml/m²
- Wydajność przy natryskukrzyżowym 1,5 ³ 30 - 50 µm
- Suchy po 15 Min.
- Utwardzony po 12 h do malowania po 24 h
- Odporny na ścieranie
- Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409
- Cięcie krzyżowe GT 0 - GT 1

- Zgodność z normami
- Zarejestrowany w NSF White Book
- Test solankowy DIN 50521/DIN 53167 >550 h
- Test gięcia na trzpieniu DIN EN ISO 1519 Bez mikropęknięć
- Powlekanie końcowe nie jest wymagany
- Odporność termiczna -50 do +300 °C
- ISSA-Code 53.402.07
- IMPA-Code 450812