Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:32

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/palnik-gazowy-z-zapalarka-i-regulacja-do-opalania-i-lutowania-ar-tl-1-p-748.html



Palnik gazowy z zapalarką i regulacją do opalania i lutowania AR-TL-1

Cena brutto	**130,40 zł**
Cena netto	**106,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202507**
Kod producenta	**AR-TL-1**
Kod EAN	**4710977517604**
Producent	**Aries**

Opis produktu

Palnik gazowy z zapalarką i regulacją do opalania i lutowania AR-TL-1

AR TL-1 Palnik gazowy profesjonalny marki ARIES specjalizującej się w produkcji lutownic i palników zasilanych gazem.

Palnik gazowy stojący

- Zakres temperatur: do 1300ºC
- Regulowany płomień
- Zapalarka
- Pojemność zbiornika gazu: 65ml Czas pracy: 60 min
- Wymiary: Ø43mm (139 x 174 mm – szer x wys) Masa: 255g (z pustym zbiornikiem – bez gazu)
- Zasilanie: butan (gaz do zapalniczek)

NAPEŁNIANIE PALNIKA GAZEM (zestaw nie zawiera gazu):

1. Upewnić się, że palnik jest wyłączony – przełącznik OFF (E) jest wciśnięty.
2. Odwrócić palnik dyszą do dołu, a następnie wprowadzić końcówkę butli z gazem do zbiornika lutownicy (A) i docisnąć.
3. Napełnienie zbiornika w palniku może zająć kilka sekund. PO NAPEŁNIENIU ZBIORNIKA GAZEM NALEŻY ODCZEKAĆ KILKA MINUT AŻ GAZ USTABILIZUJE SiĘ.

URUCHOMIENIE PALNIKA

1. Regulator płomienia (B) ustawić mniej więcej w połowie odległości między „+” a „-”.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady przed dziećmi (C), po czym nadal go wciskając wcisnąć kciukiem przycisk uruchamiający palnik (D).
3. Po uruchomieniu powinien być słyszalny dźwięk rozprężającego się gazu oraz powinien pojawić się niebieski płomień.
4. Po zapaleniu się płomienia można zwolnić przycisk uruchamiający. Płomień będzie się palił do czasu wciśnięcia przycisku wyłączenia OFF (E) lub do wyczerpania się gazu w zbiorniku palnika.
5. Rozmiar i temperatura płomienia mogą być regulowane w zależności od potrzeb poprzez odpowiednie przesuwanie regulatora płomienia (B) między znakami „+” i „-”.
6. Aby wyłączyć palnik, należy całkowicie wcisnąć przycisk wyłączania OFF (E).

OSTRZEŻENIE

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Po użyciu należy zawsze upewnić się co do całkowitego wygaśnięcia płomienia. Przed odłożeniem upewnić się, czy palnik ostygł wystarczająco, aby nie uszkodzić okolicznych przedmiotów.
- Płomień palnika może być praktycznie niewidoczny w świetle dziennym lub przy mocnym sztucznym oświetleniu.
- Palnik uruchamiać zawsze kierując płomień z dala od twarzy, ciała, ubrań oraz przedmiotów łatwopalnych.
- Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50ºC oraz chronić przed przedłużonym działaniem promieni słonecznych