Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:15

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/pasta-do-gwintow-montazowa-anti-seize-30g-weicon-26000003-p-791.html



Pasta do gwintów montażowa Anti-Seize 30g Weicon 26000003

Cena brutto	**91,50 zł**
Cena netto	**74,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26000003**
Kod producenta	**26000003**
Kod EAN	**4024596017880**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Pasta montażowa Anti-Seize 30g Weicon 26000003

WEICON Anti-Seize to doskonała pasta montażowe, które zapewniają trwałą ochronę przed korozją, zacieraniem oraz zjawiskiem "zimnego spawania".

Ta pasta montażowa charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną oraz doskonałymi właściwościami separującymi. Zastosowanie WEICON Anti-Seize jako środka ochronnego, separującego i smarującego jest szczególnie skuteczne w przypadku mocno obciążonych podzespołów. Dzięki idealnej kombinacji składników stałych oraz starannie dobranych dodatków, pasta ta ma szeroki zakres zastosowań.

WEICON Anti-Seize skutecznie zabezpiecza przed korozją, zacieraniem, zużyciem ściernym, zjawiskiem "stick-slip", utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi. Jest idealna do wielu aplikacji przemysłowych, gdzie wymagana jest ochrona i smarowanie w trudnych warunkach pracy.

Dane techniczne

- Baza oleju Syntetyczna mieszanka olejowa
- Barwa antracyt
- Nie zawiera silikonów
- Lepkość przy +25°C (DIN 51757) 1,16 g/cm³
- Współczynnik tarcia 0,13
- Współczynnik tarcia- całkowite 0,14 µ
- Współczynnik tarcia- gwint 0,13 µ
- Współczynnik tarcia- odwrócone 0,15 µ
- VKA-TEST (DIN 51350) obciążenie robocze 4.200 N
- VKA-TEST (DIN 51350) siła spawania 4.400 N
- VKA-TEST (DIN 51350) skaza (1 Min/1000N) 0,5 mm
- Penetracja po ugniataniu (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm
- Specyficzna zdolność termiczna (20°C) 1,325 J/(g·K)
- Odporność termiczna (20°C) 0,355 mm²/s
- Przewodność cieplna (ISO 22007-4) (20 °C) 0,546 W/m·K
- Wytrzymałość dielektryczna (DIN EN 60243-1) w 20°C 1,3 kV/mm
- Zawartość siarki (DIN 51400) <0,1 %
- Odporność na wodę (DIN 51807) 0 - 90
- Obciążenie ciśnieniowe 230 N/mm²
- Test solankowy > 170 h
- Oporność właściwa 1,2 x 10^15 Ohm/cm
- Odporność termiczna -180 do 1 200 °C
- Made in Germany

WEICON niemiecka chemia najwyższa jakość w 100%



Długotrwała ochrona



świetne właściwości separujące



wysoka odporność termiczna +1.200°C





