

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/podklad-do-plastiku-bezbarwny-spray-400ml-plastic-primer-p-712.html>



Podkład do plastiku bezbarwny spray 400ml PLASTIC PRIMER

Cena brutto	37,30 zł
Cena netto	30,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11150
Kod producenta	PLASTIC PRIMER
Kod EAN	5906739720880
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Farba podkładowa do plastiku bezbarwna spray 400ml PLASTIC PRIMER

- Podkład zwiększający przyczepność powłok nawierzchniowych z powierzchniami plastikowymi takimi, jak: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PCV i tym podobne.
- Stosowany zarówno bezpośrednio pod warstwę wykończeniową (emalia/lakier), jak i pod warstwę podkładową, jeśli uprzednio chcemy zagruntować powierzchnię. Wówczas aplikujemy np. Plastic Primer, następnie Anticorrosive Primer lub Acryl Primer 1K a na końcu warstwę wykończeniową np. Decoration.
- Zagruntowaną powierzchnię można pokrywać lakierami alkidowymi, akrylowymi i innymi lakierami nitro-kombinacji.
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Bardzo duża wydajność produktu
- Kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza chlorowane poliolefiny
- Kolor bezbarwny półmat
- Temperatura stosowania 15-25°C
- Czas schnięcia 5 min
- Wydajność 6m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Odporność na benzynę ograniczona
- Odporność na alkohol ograniczona
- Możliwość nanoszenia innych powłok kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób stosowania:

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy. W przypadku konieczności pomalowania powierzchni, należy odczekać aż nałożona warstwa cynku wyschnie i w pierwszej kolejności położyć podkład, a następnie lakier.



