Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:22

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/podklad-do-plastiku-bezbarwny-spray-400ml-plastic-primer-p-712.html



Podkład do plastiku bezbarwny spray 400ml PLASTIC PRIMER

Cena brutto	**37,30 zł**
Cena netto	**30,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11150**
Kod producenta	**PLASTIC PRIMER**
Kod EAN	**5906739720880**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Farba podkładowa do plastiku bezbarwna spray 400ml PLASTIC PRIMER

- Podkład zwiększający przyczepność powłok nawierzchniowych z powierzchniami plastikowymi takimi, jak: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PCV i tym podobne.
- Stosowany zarówno bezpośrednio pod warstwę wykończeniową (emalia/lakier), jak i pod warstwę podkładową, jeśli uprzednio chcemy zagruntować powierzchnię. Wówczas aplikujemy np. Plastic Primer, następnie Anticorrosive Primer lub Acryl Primer 1K a na końcu warstwę wykończeniową np. Decoration.
- Zagruntowaną powierzchnię można pokrywać lakierami alkidowymi, akrylowymi i innymi lakierami nitro-kombinacji.
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Bardzo duża wydajność produktu
- Kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza chlorowane poliolefiny
- Kolor bezbarwny półmat
- Temperatura stosowania 15-25°C
- Czas schnięcia 5 min
- Wydajność 6m2 przy jednokrotnej aplikacji
- Odporność na benzynę ograniczona
- Odporność na alkohol ograniczona
- Możliwość nanoszenia innych powłok kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób stosowania:
Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy. W przypadku konieczności pomalowania powierzchni, należy odczekać aż nałożona warstwa cynku wyschnie i w pierwszej kolejności położyć podkład, a następnie lakier.


DECO COLOR
Plastic primer
PS HART - PVC
PUR ABS PA
Gfk EPDM
profesjonalny podkład do plastików
primer plastik • základ na plasty
műanyagolhoz prime
primer pentru materiale plastice
primer plastmasai
грунтовка для пластмасс

