Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/preparat-do-renowacji-wanien-profesjonalny-new-bath-swiss-formula-p-701.html



Preparat do renowacji wanien profesjonalny New Bath Swiss Formula

Cena brutto	**132,10 zł**
Cena netto	**107,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30442**
Kod producenta	**NEW BATH**
Kod EAN	**5906739724420**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Emalia renowacyjna do wanien żeliwnych, emaliowanych i akrylowych.

NEW BATH SWISS FORMULA to profesjonalny dwuskładnikowy preparat renowacyjny- emalia przeznaczona **do renowacji wanien żeliwnych, emaliowanych i akrylowych**. Stosowana do: malowania sanitariatów, jak zlewozmywaki, umywalki, brodziki, płytki ceramiczne. Można ją stosować na inne powierzchnie ceramiczne, drewniane, powierzchnie z laminatu (łodzie, jachty, samoloty), stali i aluminium, a także do pokrywania elementów z tworzyw sztucznych. Farba jest przystosowana do pokrywania powierzchni nad i pod linią wodną.
Uwaga. Profesjonalny produkt dwuskładnikowy renomowany przez firmy specjalizujące się w renowacji wanien.

- Krótki czas schnięcia: 18 godzin całkowite utwardzenie
- Nałożenie kolejnej warstwy: minimum 24 godziny
- W 99% wystarcza naniesienie jednej warstwy
- Super połysk i trwały kolor, nie żółknie, wysoka odporność na UV
- Doskonale kryje i wypełnia, tworząc diamentową powłokę
- Duża wydajność: 6m2 -opakowanie starczy na wannę i umywalkę
- Bardzo dobre właściwości wypełniające w drobnych zagłębieniach kapilarnych podłoża
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz wody słodkiej i słonej
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80st.C
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Standardowy kolor RAL 9016 wysoki połysk
- Pojemność 410 ml
- Baza żywica akrylowo-poliuretanowa
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia, odporny na kurz: 60 min
- Nieprzylepny, odporny na dotyk: 90 min
- Całkowite wyschnięcie: 18-24 godzinach
- Nałożenie kolejnej warstwy: minimum 24 godziny
- Wydajność około 6 m2
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol umiarkowana
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok niezalecana
- Made in UE
- Polska marka DECO COLOR

Produkt jest sklasyfikowany jako mieszanina stwarzająca zagrożenie według rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP)

Sposób stosowania:

- Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić (nie używać benzyny ekstrakcyjnej). Nie ma potrzeby szlifowania pomiędzy warstwami. Kolejna, cienka warstwa farby może zostać nałożona po min. 24 godzinach .
- Jako powłoka renowacyjna, emalia może być zastosowana na dobrze przylegające powłoki utworzone na bazie innych farb dwuskładnikowych (poliuretanowych i epoxydowych) albo bezpośrednio na dokładnie odtłuszczone powierzchnie surowe.
- Emalię nakładać pistoletem, wałkiem (welurowym) lub pędzlem. Wałek welurowy powinien być dobrze odciśnięty na korytku - celem uniknięcia pęcherzyków powietrza na malowanej powierzchni. Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C. Taka temperatura jest optymalna dla dobrego schnięcia emalii. Czas schnięcia zależy również od wilgotności powietrza i gęstości produktu. Malowanie wykonać w pomieszczeniach wentylowanych.
- Przed rozpoczęciem malowania zmieszać komponenty puszek A i B. Odczekać około kilka minut. Zabezpieczyć niemalowane powierzchnie i nakładać emalię. Lakier po wymieszaniu jest gotów do użycia przez 2-4 godz. przy 20°C. UWAGA: Produkt po wymieszaniu nadaje się do jednorazowego użytku.



syfikowany jako mieszanina stwarzająca zagrożenie według rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) Niebezpieczeństwo: Flam. Liq. 3, H226 Łatwopalna ciecz i pary. Uwaga: Skin Sens. 1A, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Uwaga: STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe , kategoria zagrożenia 3. działanie narkotyczne. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Uwaga: Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. DECL10: Ten produkt zawierający ditlenek tytanu nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy przez drogi oddechowe, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w uwadze 10 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Uwaga 10: Klasyfikacja jako rakotwórcza przez drogi oddechowe odnosi się wyłącznie do mieszanin w postaci proszku zawierających 1 % lub więcej ditlenku tytanu, który występuje w postaci cząstek o średnicy aerodynamicznej < = 10 µm lub jest w nich zawarty. Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia człowieka oraz dla środowiska: Brak innych zagrożeń