Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/preparat-wielofunkcyjny-olej-w-44-t-multi-spray-400-ml-weicon-11251400-p-786.html



Preparat wielofunkcyjny olej W 44 T Multi-Spray 400 ml Weicon 11251400

Cena brutto	**35,01 zł**
Cena netto	**28,46 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11251400**
Kod producenta	**11251400**
Kod EAN	**4024596004309**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Preparat wielofunkcyjny olej W 44 T Multi-Spray 400 ml Weicon 11251400

WEICON W 44 T® Multi-Spray to wszechstronny olej wielofunkcyjny, który oferuje szereg niezwykłych właściwości i zastosowań. Dzięki swojej specjalnej formule, ten produkt łączy w sobie ochronę przed korozją, wypieranie wilgoci, smarowanie, konserwację i czyszczenie.

Zamiennik Loctite 8201

WEICON W 44 T® jest idealny do rozluźniania zatartych i zablokowanych gwintów, śrub i zaworów. Penetruje i rozluźnia rdzę, usuwa wilgoć ze styków elektrycznych, zapobiega prądowi upływu oraz ułatwia rozruch wilgotnych silników. Może również być stosowany jako olej do cięcia i wiercenia różnych rodzajów stali.

Dodatkowo, WEICON W 44 T® eliminuje hałasy, takie jak skrzypienie czy piszczenie zawiasów, prowadnic, łożysk oraz wszelkiego rodzaju spoin i połączeń. Doskonale czyści zabrudzone powierzchnie metalu, pozostawiając trwały film, który nie przyciąga kurzu. Produkt ten również chroni i konserwuje narzędzia, maszyny, urządzenia elektryczne oraz precyzyjne wyposażenie mechaniczne, utrzymując je w gotowości operacyjnej.

WEICON W 44 T® znajduje niemal nieograniczoną liczbę zastosowań w warsztatach, sektorze motoryzacyjnym, rolniczym, elektrycznym, transportowym oraz w pracach domowych. Dzięki jego wszechstronności i niezawodności, stanowi niezastąpiony produkt do różnorodnych zadań konserwacyjnych i naprawczych.



PN 10037538/ 11251400-51 / 10001023 Weicon

Dane techniczne:

- **Olej wielofunkcyjny**
- Zapach waniliowy
- Barwa żółtawy
- Lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 21 mm²/s
- Lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C 4 mm²/s
- Odporność termiczna -50 do +210 °C

