Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/przedluzacz-3-fazowy-budowlany-z-roznicowka-na-wozku-p-373.html



Przedłużacz 3 fazowy budowlany z różnicówką na wózku

Cena brutto	**2 174,60 zł**
Cena netto	**1 767,97 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**1319214**
Kod producenta	**brobusta CEE 2 FI IP44**
Kod EAN	**4007123061259**
Producent	**Brennenstuhl**

Opis produktu

Przedłużacz 3-fazowy budowlany z różnicówką na wózku brennenstuhl

Przedłużacz budowlany trójfazowy z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 30m Ip44 32A

Brobusta CEE 2 FI IP44
numer katalogowy: 1319214

Przedłużacz przeznaczony do prac budowlanych na zewnątrz IP44 i współpracy z instalacjami trójfazowymi nie wyposażonymi w zabezpieczenie róznicowo-prądowe.
Przedłużacz zapewnia współprace z gniazdem zasilającym 32A-6h i pozwala na dystrubucje energii w zasiegu 30m do przedłużacza można podłaczyć odbiorniki wyposażone we wtyczki 16A-6h , 32A-6h oraz 4 standardowe wtyczki 16A 230V

wyposażenie przedłużacza **Brobusta CEE**

- zasilanie wtyczka 32A 3P+N+ PE **typ wtyczki 32A-6h**
- przewód zasilający H07RNF neoprenowy 5 żyłowy
- 4 x gniazda 2P+N 230V 16A (polski standard z bolcem uziemiającym)
- 1 x gniazdo 16A A 3P+N+ PE typ **gniazda 16A 6h**
- 1x gniazdo 32A 3P+N+ PE typ **gniazda 32A-6h**
- **przedłużacz jest wyposażony w zabezpieczenie różnicowo-prądowe 40A 3mA**
- wyłącznik automatyczny 4P C 16A 400V
- wyłącznik automatyczny 1P 16A 230V
- całość umieszczona na stabilnym wózku ze składaną rączka do transportu
- odporny na pękanie bęben
- różnicówka i wyłaczniki zamontowane w szczelnie zamykanej puszcze marki Mennekes
- **30m przewdów 5x4 H07RN-F** odporny na scieranie
- przedłużacz posiada klase ochrony IP44
- rozkładana rączka na bębnie do łatwigo zwijania przewodu
- prowadnica do przewodu
- waga 25,5kg
- wymiary średnica bebna 38cm , szerokość 36cm wysokość/ długość 51cm




Garantie
Gwarancji
3
Jaar · Ans
Lat
Gwarancji
Garantie
www.brennenstuhl.com


SPECIAL
ROBUST


IP 44


FI-SAFETY