Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:57

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/przedluzacz-bebnowy-50m-3x1-5-opd-midi-290-p-866.html



Przedłużacz bębnowy 50m 3x1,5 opd MIDI-290

Cena brutto	**457,96 zł**
Cena netto	**372,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14569-38**
Kod producenta	**MIDI-290**
Kod EAN	**5901087043001**
Producent	**F-ELEKTRO**

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy 50m 3x1,5 opd MIDI-290 Polski

Polski przedłużacz bębnowy 50m guma 3x1.5 budowlany MIDI-290 to produkt wyposażony w najlepszy przewód: typu OPD H07RN-F 3x1,5 **odporny na oleje,** niskie temperatury i ścieranie. Przewód o długości **50 metrów o przekroju 3x1,5** umieszczony na trwałym metalowym bębnie.

- Do zastosowań w trudnych warunkach **budowlanych, warsztatowych, przemysłowych, na zewnątrz bryzgoszczelny i wodoodporny** wg. normy IP44
- Polski standard gniazd i wtyczki bolcem z uziemiającym 16A
- **Bęben z blachy stalowej ocynkowany na stabilnym stelażu.**
- 4 gniazda wtykowe 16A z samo zamykającymi się wieczkami, bryzgoszczelne IP44. Dodatkowo wyposażone w gumowe uszczelnienie
- Przedłużacz można używać na zewnątrz
- **Gniazda są z bolcem uziemiającym wg. Polskiego standardu 2P+Z**
- Nawijanie kablal bez plątania
- Maksymalne obciążenie 16A 3500W (przewód musi być rozwinięty)
- Ochrona przed przegrzaniem (wbudowany termik)
- Solidna jakość i profesjonalizm od F-Elektro
- Przewód zasilającyz izolacja OPD bardzo dobrej jakości przewód trwały i elastyczny w niskich temperaturach, odporny na olej, promieniowanie UV .
- Made in Poland- użytke komponenty pochodzą z Włoch i Polski
- Średnica bębna 290mm , całkowita wysokość 380mm ,szerokość 185mm długość 290mm
- Kabel produkowany w Europie w 100% z miedzi to nie jest chińska podróbka, z miedzowanymi żyłami.

Przedłużacz na bębnie metalowym MIDI-290 4x230V OPD 3x1,5 z termikiem 50m

Przedłużacz bębnowy MIDI-290 jest w pełni rozbieralny. Producent F-Elektro oferuje do niego wszystkie części zamienne takie jak termik, zespół gniazd, wtyczka. Ma to w pływ na znaczne wydłużenie życia przedłużacza w warunkach silnej eksploatacji.