

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/przedluzacz-bebnowy-50m-guma-3x15-budowlany-p-22.html>



Przedłużacz bębnowy 50m guma 3x1.5 budowlany

Cena brutto	518,96 zł
Cena netto	421,92 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	1198534130
Kod producenta	GARANT S 290
Kod EAN	4007123213528
Producent	Brennenstuhl

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy 50m guma 3x1.5 budowlany brennenstuhl

model: GARANT S 290
numer katalogowy: 1198534130

producent: brennenstuhl

Przedłużacz bębnowy 50m guma 3x1.5 budowlany brennenstuhl to produkt wyposażony **solidny przewód: GUMA H05RR-F 3x1,5** odporny na niskie temperatury i ścieranie, zwijany przewód o długości **50 metrów o przekroju 3x1,5** umieszczony na trwałym metalowym bębnie

- **Do zastosowań budowlanych i na zewnątrz bryzgoszczelny i wodoodporny** wg. normy IP44
- Idealny do stosowania w trudnych warunkach na budowie, w warsztacie oraz w przemyśle.
- Polski standard gniazd i wtyczki bolcem z uziemiającym
- **Bęben z blachy stalowej ocynkowany na szczególnie stabilnym ocynkowanym stelażu. Bardzo solidne wykonanie.**
- 4 gniazda wtykowe 16A z samo zamykającymi się wieczkami, bryzgoszczelne IP44.
- Przedłużacz można używać na zewnątrz
- **Gniazda są z bolcem uziemiającym wg. Polskiego standardu 2P+Z**
- Ergonomiczny uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania kabla.
- Pozwala równo nawijać kabel bez plątania przewodów i wygodnie przenosić przedłużacz.
- Max.obciążenie 3500W (przewód musi być rozwinięty)
- Ochrona przed przegrzaniem oraz sygnalizacyjna kontrolka na wypadek przeciążenia uchroni nasz przedłużacz przed zniszczeniem(wbudowany termik)
- Solidna niemiecka jakość i profesjonalizm
- Przewód zasilający to z izolacją w tzw. GUMIE bardzo dobrej jakości przewód trwały i elastyczny w niskich temperaturach, odporny na olej, promieniowanie UV .
- Kabel: H05RR-F 3G1,5 to niemiecki odpowiednik polskiego przewodu OW ale o klasę lepszy.
- Kabel produkowany w Europie to nie jest chińska podróbka,

CERTYFIKAT CE

Niezawodny, solidnie wykonany.

Niemiecka marka BRENNENSTUHL to lata niezawodnej eksploatacji

