Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 04:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/regulator-obrotow-silnika-wentylatora-3a-690w-arw32-p-952.html



Regulator obrotów silnika wentylatora 3A 690W ARW3/2

Cena brutto	**383,50 zł**
Cena netto	**311,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17886-9991**
Kod producenta	**ARW3/2**
Kod EAN	**5907812718763**
Producent	**Breve**

Opis produktu

Regulator obrotów silnika wentylatora nagrzewnicy ARW3.0/2

Rutotransformatorowy regulator obrotów -Zastosowanie do zasilania urządzeń elektrycznych do mocy 690W steruje obrotami silników za pomoca 5 nastaw. w zakresie opd 115V 2,2A do 230V AC 3A
Produkt wyróżnia jakość wykonania wentylatory sterowane tym regulatorem nie buczą.

symbol producenta: ARW 3.0/2 IP 54
numer katalogowwy: 17886-9961
producent : Breve

Breve to polska fabryka transformatorów i zasilaczy, producent jest znany z produktów najwyższej jakości, Breve to marka ceniona zarówno w Polsce jak i za granicą.

Transformatorowy regulator ARW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora, sterowanego napięciowo. Regulator ARW montowany jest w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowej regulacji
prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetlanym klawiszem wyłącznika.

- Zakres prądu SEC: 3A
- Moc 690 VA
- Zasilany z jednej fazy 230V 50/60Hz
- Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja
- Autotransformatorwa regulacja prędkości
- Regulator ARW to prawdziwy regulator, nie jest to przełącznik uzwojeń wentylatora.
- Wykonanie w II klasie izolacji.
- Stopień ochrony IP54.
- Pamięć nastawy
- **Napięcia i prądy przy poszczególnych nastawach: 1- 70V /1,5A 2-85V/1,8A 3-105V/2,2A 4-145V/2,7A 5-230V/3A**
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C.
- Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.
- Możliwość montażu do podłoża
- Wbudowany wyłącznik termiczny samocznynny- autotransformator jest odporny na dorywcze przeciążenia
- Wyprodukowano w Polsce

- Waga: 2,5kg
- Wymiary:90 × 173 × 89





