Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/roznicowka-na-gniazdko-wtyczka-ochronna-z-roznicowka-przystawka-kedu-p-1092.html



Różnicowka na gniazdko wtyczka ochronna z różnicówką przystawka kedu

Cena brutto	**105,86 zł**
Cena netto	**86,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AJJPD7A**
Kod producenta	**AJJPD7A**
Kod EAN	**5904653705471**
Producent	**KEDU**

Opis produktu

Różnicówka na gniazdko wtyczka ochronna z różnicówką przystawka ochronna 30mA

Wtyczka ochrona to wyłącznik różnicowoprądowy (RCD – Residual Current Device) w formie adaptera-wtyczki, której praca polega na wykrywaniu różnic prądów między przewodami w obwodzie elektrycznym i wyłącza zasilanie w przypadku wykrycia prądu upływowego. Głównym celem RCD jest ochrona ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zapobieganie pożarom spowodowanym uszkodzeniami instalacji elektrycznej.

Zastosowanie:

- Ochrona podczas prac remontowych i budowlanych- w przypadku przebicia lub zwarcia odłącza zasilanie, chroniąc użytkownika,Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z elektronarzędzi (np. wiertarki, piły elektryczne) na budowie lub w warsztacie.
- Może pełnić role tymczasowego wyłącznika różnicowo-prądowego - w sytuacjach, gdy nie ma stałego wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji (np. w wynajętych pomieszczeniach, na campingach, festiwalach, targach).
- Dodatkowa ochrona w miejscach o podwyższonym ryzyku porażenia: np. w wilgotnych środowiskach (prace na zewnątrz, w ogrodach, przy basenach).

Przystawka ochronna z wtyczką z wyłącznikiem różnicowo-prądowym z tzw. różnicówką IP55

- Skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, natychmiast odcina dopływ prądu do urządzenia gdy wykryje zagrożenie
- Do stosowania na wolnym powietrzu, IP 55.
- Idealny wyłącznik bezpieczeństwa do zainstalowania w często używanych urządzeniach elektrycznych.
- Skuteczna ochrona przed wypadkami z prądem. W jednej chwili odcina dopływ prądu z sieci, gdy dojdzie do wystąpienia prądów różnicowych.
- Wtyczka z dwoma stykami i na **bolec uziemiający 2P+Z**
- Napięcie znamionowe: 220-250 V AC
- Natężenie znamionowe: **16 A**
- **Różnicowe natężenie znamionowe: 30 mA**
- Specjalne: dla kabli 3G1,5
- Przycisk test i reset
- Łatwy do podłączenia i przeniesienia.

- Certyfikaty: CE, **Intertek Deutchland, „Bauart Geprüft”**-to potwierdzenie, że produkt został poddany rygorystycznym testom i spełnia określone normy jakości i bezpieczeństwa, szczególnie na rynku niemieckim. Jest to cenione oznaczenie w Europie
- Działa zgodnie z normą bezpieczeństwa **PN-EN 60204-1**
- Posiada ochroną przed niezamierzonym uruchomieniem

