Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 11:36

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/silikon-sanitarny-bialy-beko-310-ml-p-1276.html



Silikon sanitarny biały beko 310 ml

Cena brutto	**52,28 zł**
Cena netto	**42,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22402**
Kod producenta	**PRO4_biały**
Kod EAN	**5900347224020**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Silikon sanitarny biały pro4 beko

Nr artykułu 224 02

Budowlany, Sanitarny do Drewna i Kamienia Naturalnego Neutralny

Wysokiej jakości silikon uszczelniający pro 4 beko, do miejsc szczególnie narażonych na wilgoć **odporny na pleśń i grzyby**, brak przebarwień w rejonie krawędzi (kamień naturalny), odporny na działanie promieniowania UV i proces starzenia, zachowuje trwałość kolorów, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisyjność, sprawdzono wg DIN 18545/ISO 11600/DIN EN 15651-1/2/3/4, nie zawiera rozcieńczalników, wysoka przyczepność, długotrwała miękkość i elastyczność, doskonałe właściwości przywracania kształtu, tolerancja na bitum, przyczepność bez wcześniejszego gruntowania na wielu różnych podłożach, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Obszar zastosowań

- Zakłady montażowe
- Zakłady szklarskie
- Zakłady obróbki kamienia naturalnego
- Firmy zajmujące się wyposażeniem sanitarnym
- Budownictwo drewniane
- Budownictwo

Przykładowe zastosowania

- Łazienki (wanny, prysznice, umywalki)
- Toalety
- Kuchnie
- Okolice zlewów i blatów.
- Szklenie okien i drzwi (drewno i tworzywo sztuczne)
- Uszczelnienia między betonowymi i fasadowymi elementami budowlanymi
- Szczeliny dylatacyjne na kamieniu naturalnym
- Jako klej do luster

Sposób użycia

Warunkiem prawidłowego wykonania prac uszczelnieniowych jest poprawne zwymiarowanie spoin i przygotowanie powierzchni stykowych. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności konieczne jest czyste, pozbawione tłuszczów podłoże o

idealnej strukturze. Materiał beko SILICON pro4 można stosować na wielu podłożach bez gruntowania. Ogólnie zaleca się jednak wykonanie próby w warunkach roboczych i zagruntowanie podłoża w przypadku niskiej przyczepności. W celu uniknięcia przylegania do trzech powierzchni nośnych należy stosować materiał wypełniający w formie poliuretanowego profilu okrągłego.

Dane techniczne

Utwardzanie	3 mm/dziennie
Baza	Pentanonoxim
Wydłużenie	ok. 500%
Trwałe przejmowanie ruchu	max. 25%
Gęstość	ca. 1,2 g/cm³
Trwałość	18 miesięcy (od +5° C do +30° C)
Czas pyłosuchości	ok. 15 minut
Nielepkość	30 minut (od +5° C do +30° C)
Przechowywanie	od +5° C do +30° C, w suchym miejscu
Twardość ShoreA	ok. 20
Temperatura	odpornosc temperaturowa od -50° C do +220° C
Malowalność	Brak możliwości malowania. Tolerancja na powłoki malarskie w rozumieniu dyrektyw z Rosenheim
Obróbka	od +5° C do max. +45° C
Wytrzymałość na zerwanie	1,6 N/mm²




