Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/spray-gasniczy-domowa-gasnica-pianowa-af-500ml-p-1081.html



Spray gaśniczy domowa gaśnica pianowa AF 500ml

Cena brutto	**43,00 zł**
Cena netto	**34,96 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Reinoldmax_500ml**
Kod producenta	**Reinoldmax_500ml**
Kod EAN	**4771620840029**
Producent	**WAT Bryński**

Opis produktu

Spray gaśniczy domowa gaśnica pianowa A F 500ml

Spray Gaśniczy ReinoldMax 500
Data ważnośći :04-2029
EAN: 4771620842719

Spray gaśniczy roztwór piany RM FLUORINE FREE gaz piętrzący N2. Szybko i skutecznie ugasi każdy pożar we wczesnym stadium , pożary zasłon spowodowane świecami, pożary spowodowane przez papierosy, płonące mikrofalówki lub pozostawione w piekarniku potrawy. Idealny do użytku wewnętrznego, ponieważ nie zawiera toksycznych ani szkodliwych substancji. Może być używany do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V

Zastosowanie
Nadaje się do gaszenia wszystkich typów pożarów w domu, domkach letniskowych, saunach, biurach, samochodzie lub na pikniku.

Odpowiedni do gaszenia płonącej odzieży na osobie.
Nie nadaje się do gaszenia pożarów gazów i paliw ciekłych

ReinoldMax 500 ml

- Waga netto: 500 g Waga brutto: 600 g
- Zakres temperatur:stosowanie 0ºC...+50ºC / przechowywanie -20ºC...+50ºC.
- Minimalna temperatura robocza jest oznaczona na spodzie opakowania. Spray gaśniczy ReinoldMax o tej pojemności przeznaczony jest do użytku domowego, a minimalna temperatura użytkowania wynosi 0°C.
- Klasa pożarowa: 5A 5F

5A – pożary ciał stałych (drewno, papier, tkaniny)

5F – pożary olejów i tłuszczów kuchennych
oraz sprzętu elektrycznego pod napięciem do 1000V

- Czas rozładowania: 19 sek.
- Długość strumienia: 3–4 m

- Wymiary (Średnica x Wysokość, mm): 66 x 218 mm
- Środek gaśniczy: roztwór piany RM FLUORINE FREE gaz piętrzący N2
- Gaz roboczy: Azot (N_2)
- Ciśnienie cylindra przy 25ºC: 1,0 MPa

Materiały: Aluminiowy cylinder jednolity bez szwu, z wewnętrzną powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej, zewnętrznie pokryty podkładem i farbą. Przechowywać w pozycji pionowej.

Zastosowanie: W domu, domkach letniskowych, saunach, biurach, w samochodzie lub na pikniku.

Dokumentacja: Produkowany zgodnie ze standardem firmowym nr ĮST 133648055 – 002:2008. Standard zarejestrowany w Departamencie Normalizacji Republiki Litewskiej pod numerem 4759.

Data rejestracji: 24/09/2008. Zatwierdzony przez Centrum Badań Pożarowych (lit. Gaisrinių Tyrimų Centras PGAD) przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Spray gaśniczy ReinoldMax 500 ml został przetestowany i certyfikowany w laboratorium badawczym MPA Dresden GmbH.


REINOLD MAX
STOP
FIRE
FIRE EXTINGUISHING SP
FEUERLÖSCHSPRAY
SUITABLE FOR SMALL FIRES,
EXCEPT GAS AND LIQUID FUEL FIRES
GEEIGNET FÜR KLEINE BRÄNDE,
AUSSER GAS UND FLÜSSIGKEITSBRÄ
1
2
1. TAKE OF THE CAP
1. ENTFERNEN SIE DIE KAPPE
A
F
5A
WARNING! DO NOT USE ON LIVE ELECTRICAL EQUIPMENT
KEEP 1 METRE DISTANCE FROM FIRE
WARNUNG! NICHT AN EINGESCHALTETEN ELEKTRISCHEN
GERÄTEN VERWENDEN!
HALTEN SIE 1 METER ABSTAND ZUM FEUER

