Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/spray-gasniczy-gasnica-pianowa-a-b-e-duzy-reinoldmax-1000-ml-1-2kg-p-1080.html



Spray gaśniczy gaśnica pianowa A B E duży ReinoldMax 1000 ml 1,2kg

Cena brutto	**61,50 zł**
Cena netto	**50,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Reinoldmax_1000ml**
Kod producenta	**Reinoldmax_1000ml**
Kod EAN	**4771620840012**
Producent	**WAT Bryński**

Opis produktu

Spray gaśniczy gaśnica pianowa A B E duży ReinoldMax 1000

ReinoldMax 1000 ml, jest prosty w użyciu to sprawia, że każdy może go używać, dlatego zaleca się przechowywanie sprayu gaśniczego w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie pożaru można było szybko go ugasić. ReinoldMax 1000 ml to najczystszy spray gaśniczy. Po ugaszeniu ognia należy usunąć białą pianę za pomocą szmatki i dobrze umyć ręce. Pod względem skuteczności ReinoldMax 1000 ml jest równoważny 1-kilogramowej gaśnicy proszkowej (21B). Może być używany w temperaturach do -20°C, dlatego jest zalecany jako dodatkowa gaśnica w każdym samochodzie.

Zastosowanie Nadaje się do gaszenia wszystkich rodzajów pożarów w domu, domkach letniskowych, saunach, biurach, w samochodzie lub na pikniku.

ReinoldMax 1000 ml

- Waga netto: 1000 g Waga brutto: 1200 g
- Zakres temperatur: 0ºC...+50ºC / –20ºC...+50ºC. Minimalna temperatura robocza jest oznaczona na spodzie opakowania. Spray gaśniczy ReinoldMax 1000 ml sprzedawany na Litwie może być używany w temperaturze minimalnej -20ºC.
- **Klasa pożarowa: A, B,**
- Czas rozładowania: 30 sek.
- Długość strumienia: 3–4 m
- Wymiary (Średnica x Wysokość, mm): 80 x 320 mm
- Środek gaśniczy: koncentrat piany AFFF
- Gaz roboczy: Azot (N_2)
- Ciśnienie cylindra przy 25ºC: 1,0 MPa
- Materiały: Aluminiowy jednolity cylinder bez szwu, wewnętrzna warstwa antykorozyjna z żywicy epoksydowej, zewnętrznie pokryty podkładem i farbą.

Zastosowanie: W domu, domkach letniskowych, saunach, biurach, w samochodzie lub na pikniku. Odpowiedni do gaszenia pożarów spowodowanych urządzeniami elektrycznymi o napięciu do 1000 V.
Dokumentacja: Produkowany zgodnie ze standardem firmowym nr ĮST 133648055 – 002:2008. Standard zarejestrowany w Departamencie Normalizacji Republiki Litewskiej pod numerem 4759.
Data rejestracji: 24/09/2008. Zatwierdzony przez Centrum Badań Pożarowych (lit. Gaisrinių Tyrimų Centras PGAD) przy

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Spray gaśniczy ReinoldMax 1000 ml został przetestowany w laboratorium EBETAM zgodnie z normą ΕΛΟΤ 1066:2. **Raport nr EX-R-242/ΕΛΟΤ 1066/01/08. Certyfikat nr EX-C-242/ΕΛΟΤ 1066/B/01/08**.

Wykonano dielektryczny test przenośnej gaśnicy przy przetężeniu 50 Hz zgodnie z normą LST EN 3-2:1996. **Raport nr 1109-04**.

Zgodność z normą BS:6165:2002, laboratorium BSI

Sposób użcia:

KROK 1
Naciśnij czerwony przycisk.

KROK 2
Skieruj gaśnicę w stronę źródła ognia.

KROK 3
Zgaś ogień, naciskając zielony przycisk.

Aby ogień mógł się palić, muszą być obecne wszystkie trzy elementy trójkąta ognia: ciepło, paliwo i tlen. Aby ugasić ogień, należy wyeliminować jeden z tych elementów. ReinoldMax 1000 ml to najskuteczniejszy spray gaśniczy. Piana AFFF na bazie wody szybko gasi ogień we wczesnej fazie. Po spryskaniu źródła ognia ReinoldMax 1000 ml natychmiast tworzy chłodzącą, wodną powłokę, która obniża temperaturę, oddziela tlen i zapobiega ponownemu zapłonowi.

Uwaga! Nigdy nie gaś płonącego oleju wodą! Oprócz sprayu gaśniczego ReinoldMax oferujemy zakup koca gaśniczego. Możesz zapobiec pożarowi w domu, przykrywając patelnię z płonącym olejem.

Przechowuj w pozycji pionowej.


STOP
FIRE
MEGAFOAM MAX