Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/srodek-do-konserwacji-podwozia-500ml-masticar-ubc-p-704.html



Środek do konserwacji podwozia 500ml MASTICAR UBC

Cena brutto	**33,12 zł**
Cena netto	**26,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27551**
Kod producenta	**MASTICAR UBC**
Kod EAN	**5906739725519**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Preparat do konserwacji podwozia 500ml MASTICAR UBC

Środek do konserwacji podwozia w formie sprayu na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia, a także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych nad i pod powierzchnią ziemi.

Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowane lakierami podkładowymi.

- Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji
- Doskonała przyczepność do podłoża gładkiego, jak i uprzednio zagruntowanego i pomalowanego
- Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę ochronną
- Posiada doskonałe właściwości dźwiękochłonne - chroni przed odpryskami i uderzeniami kamieni
- Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych(woda, sól)
- Posiada właściwości wodoszczelne
- Pojemność zbiornika 500 ml aerozol
- Baza żywice ropopochodne
- Temperatura stosowania 15-25st. C
- Czas schnięcia 5-10 min Nieprzylepny 15-25 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 6 h
- Wydajność 3 m2
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok niemożliwe
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób stosowania preparatu:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia]. Nie zapominać, że czas schnięcia zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie produktu, poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Środek nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną

grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.
- Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.