

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/srodek-do-konserwacji-podwozia-500ml-masticar-ubc-p-704.html>



Środek do konserwacji podwozia 500ml MASTICAR UBC

Cena brutto	22,58 zł
Cena netto	18,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27551
Kod producenta	MASTICAR UBC
Kod EAN	5906739725519
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Preparat do konserwacji podwozia 500ml MASTICAR UBC

Środek do konserwacji podwozia w formie sprayu na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia, a także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych nad i pod powierzchnią ziemi.

Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowane lakierami podkładowymi.

- Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji
- Doskonała przyczepność do podłoża gładkiego, jak i uprzednio zagruntowanego i pomalowanego
- Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę ochronną
- Posiada doskonałe właściwości dźwiękochłonne - chroni przed odpryskami i uderzeniami kamieni
- Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych (woda, sól)
- Posiada właściwości wodoszczelne
- Pojemność zbiornika 500 ml aerozol
- Baza żywice ropopochodne
- Temperatura stosowania 15-25st. C
- Czas schnięcia 5-10 min Nieprzylepny 15-25 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 6 h
- Wydajność 3 m²
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol dobra
- Stosowanie podkładów niezalecane
- Możliwość nanoszenia innych powłok niemożliwe
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób stosowania preparatu:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia]. Nie zapominać, że czas schnięcia zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
- Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie produktu, poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Środek nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną



grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.

- Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.