Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:48

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/stacja-lutownicza-cyfrowa-esd-90w-48v400khz-p-223.html



Stacja lutownicza cyfrowa ESD 90W 48V/400kHz

Cena brutto	**997,90 zł**
Cena netto	**811,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202403**
Kod producenta	**Quick 202D**
Kod EAN	**5907478920326**
Producent	**Quick**

Opis produktu

Stacja lutownicza cyfrowa ESD o mocy 90W 48V z zakresem regulacji temperatury grota **80-480°C**

Symbol producenta: Quick 202D
Producent : QUICK

Stacja lutownicza **cyfrowa quick model 202D** to profesjonalna inteligentna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym ESD.
Możliwy zakres regulacji temperatur pracy 80^{o}C-480^{o}C. Stacja jest przeznaczona do profesjonalnego lutowania bezołowiowego zwłaszcza w przemyśle elektronicznym .

- Układ grzania grota prądem wysokiej częstotliwości 400kHz
- Elektroniczny układ regulacji temperatury typu PID
- Elektromagnetyczny element grzejny
- Szybko wymienny grot nowej generacji ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
- Dokładna cyfrowa kalibracja temperatury
- Szybki czas nagrzewania
- Programowane dopuszczalne odchyłki od temperatury roboczej
- Programowany czas trybu uśpienia i auto-wyłączenia 0-99min
- Programowana temperatura trybu uśpienia (50°C ÷ 250°C)
- Hasło dostępu
- 4-tryby pracy
- Cyfrowy wyświetlacz
- Komunikaty usterek na wyświetlaczu
- Dane techniczne
    - Moc znamionowa stacji 90W
    - Moc znamionowa grzałki 80W
    - Zakres temperatur pracy grzałki 80-480^{o}C
    - Dokładność 2^{o}C
    - Potencjał grotu <2mV
    - Rezystancja uziemienia grota <2 Ω
    - Podstawka lutownicza z gąbką
    - Bardzo lekka lutownica 45g

- Wymiary kolby lutowniczej L-190mm długość przewodu 1,3m
- Wymiary stacji 78x155x120mm
- Waga stacji 1,1kg
- Bezpiecznik bezzwłoczny 3A/250V 5x20mm
- Przewód uziemiający
- Przewód zasilający 230V AC
- Lutownica z grotem typu 303
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)
- Instrukcja w języku polskim
- Produkt nowy, na gwarancji

Wyposażenie stacji: kolba lutownicza Quick903A z grotem 303-08B,

podstawka lutownicza do kolby 903A, gąbka zg. z RoHS, przewód zasilający, przewód uziemiający, mata termoodporna, bezpiecznik zapasowy instrukcja obsług.

