Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 07:18

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/stacja-lutownicza-lutownicza-z-goracym-powietrzem-quick-861dw-esd-p-772.html



Stacja lutownicza lutownicza z gorącym powietrzem Quick 861DW ESD

Cena brutto	**1 094,70 zł**
Cena netto	**890,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202405**
Kod producenta	**Quick 861DW**
Kod EAN	**5907478920340**
Producent	**Quick**

Opis produktu

Stacja lutownicza stacja lutownicza 1000W hot air Quick 861DW ESD

Quick 861DW- stacja lutownicza ESD z gorącym powietrzem specjalnie zaprojektowany do prac serwisowych lutująco rozlutowujących elementów elektroniki precyzyjnej SMD.

- Przystosowana do wylutowywania elementów SMD w obudowach typu SOIC, CHIP, QFP, PLAC, BGA i podobnych.
- Idealna do procesów termoobkurczania, suszenia, zdejmowania powłok lakierniczych, klejowych, topienia, wstępnego podgrzewania, dezynfekcji i innych zastosowań.
- Do zastosowań w sytuacji, gdzie potrzebny jesTt przepływ powietrza różnej wartości, łagodniejszy lub bardzo gorący.
- Do procesów rozlutowywania gorącym powietrzem, lutowania bezołowiowego.

Co oferuje **stacja lutownicza stacja lutownicza z gorącym powietrzem Quick 861DW ESD:**

- Trzy kanały CH1, CH2 i CH3 z możliwością nastawienia i zapamiętania temperatury i prędkości przepływu dla każdego z kanałów.
- Chronione hasłem ustawienia, funkcja blokady przycisków.
- Przejście w stan „uśpienia” po umieszczeniu kolby w podstawce, dzięki wyłącznikowi magnetycznemu.
- Automatyczne przechodzenie w stan „uśpienia”, możliwość nastawy parametrów w stanie uśpienia stacji.
- Kontrolowanie temperatury bez zakłóceń dzięki systemowi przełączania w zerze (włączanie/załączanie grzałki). Wysoka moc i szybkie nagrzewanie. Wygodna regulacja temperatury.
- Stabilne i dokładne utrzymywanie zadanej temperatury niezależnie od wielkości przepływu.
- Zastosowano silnik z bezkomutatorowym wirnikiem, a przepływ powietrza jest regulowany w szerokich granicach. Umożliwia użycie stacji także do innych celów.
- System automatycznego chłodzenia zapewnia wydłużenie żywotności grzałki i chroni także rączkę kolby od przegrzania

Parametry techniczne:

- Moc znamionowa: 1000 W
- Napięcie pracy: 200V ~ 240V 50Hz/60Hz
- Zakres temperatury pracy: 100ºC ~ 500ºC
- Dokładność temperatury ± 2°C
- Zakres przepływu powietrza: 1 ~ 120 l/min
- Metoda grzania grzałka ceramiczna
- Maksymalny przepływ powietrza: 120 l/min

- Wymiary: 188 x 245 x 135 [mm] Masa: 3,65 kg

Wyposażenie standardowe:

- Panel stacji ze zintegrowaną kolbą na elastycznym przewodzie i ze zintegrowanym przewodem zasilającym 1 szt
- Podstawka z uchwytem szybkiej wymiany grota 1 szt
- Nasadka typ NK1130 1 szt
- Nasadka typ NK2064 1 szt
- Nasadka typ NK2084 1 szt
- Nasadka typ NK-990 1 szt
- Przewód uziemiający 1 szt
- Bezpiecznik 10A/250V 5x20mm



