Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:43

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/suchy-smar-ptfe-w-sprayu-do-bram-400ml-tecline-beko-p-1287.html



Suchy smar PTFE w sprayu do bram 400ml tecline beko

Cena brutto	**58,50 zł**
Cena netto	**47,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2986400**
Kod producenta	**2986400**
Kod EAN	**5900347298113**
Producent	**Beko**

Opis produktu

Suchy smar w sprayu PTFE tecline Beko 400ml

Suchy smar PTFE TecLine to beztłuszczowy środek antyadhezyjny i przeciwdziałający przywieraniu do niewielkich i średnich obciążeń. Idealny do usuwania pisków, zacięć oraz ułatwiania posuw na metalach, tworzywach sztucznych, gumie. Odporny na wodę, oleje, benzyne , kwasy i zasady.

- Beztłuszczowy smar suchy
- Antyadhezyjny
- Hydrofobowy
- Nie zawiera silikonów
- Nie zawiera olejów mineralnych
- Odporność temperaturowa od -50° C do +250° C
- Suche smarowanie
- Nie przyciąga zanieczyszczeń i pyłów
- Długotrwała ochrona przed zużyciem

Profesjonalny smar ptfe stosowany w takich branżach jak elektrotechnika ,przemysł ,obróbka tworzyw sztucznych, konstrukcje metalowe i maszyny
obróbka tworzyw sztucznych

- Smarowanie szyn ślizgowych i jezdnych oraz prowadnic
- Powłoka smarująca do taśm przenośnikowych, rolek transportowych i zsuwni
- Do smarowania mechanizmów przegubowych, zamków i zawiasów okiennych
- Do smarowania ciągłego wałków w łożyskach z tworzyw sztucznych
- Smarowanie narzędzi skrawających i pakowarek
- Do stosowania zamiast silikonowych środków antyadhezyjnych i wszędzie tam, gdzie nie wolno stosować lub nie jest zalecane stosowanie olejów i smarów stałych

Wskazówki producenta:

- Przed spryskaniem oczyścić powierzchnię i krótko wstrząsnąć pojemnikiem.
- Powierzchnie kontaktowe i punkty łączeń spryskać z odległości ok. 15 do 20 cm cienką warstwą suchego smaru PTFE TecLine i pozostawić do wyschnięcia.
- Wysoka zawartość PTFE znacznie zmniejsza współczynnik tarcia.
- Dozowany oszczędnie może być również stosowany jako środek antyadhezyjny przy obróbce tworzyw sztucznych.
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Parametry techniczne:

- Baza PTFE (politetrafluoroetylen)
- Temperatura użycia od +5° C do +40° C
- Odporność temperaturowa od -50°C do +250° C
- Czas schnięcia ok. 5 do 10 minut
- Czas odparowywania ok. 30 minut (przy +20°C)
- Kolor biały
- Zapach neutralny
- Grubość filmu 10 µm
- Opakowanie 400 ml



