

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/suchy-smar-ptfe-w-sprayu-do-bram-400ml-tecline-beko-p-1287.html>



Suchy smar PTFE w sprayu do bram 400ml tecline beko

Cena brutto	58,50 zł
Cena netto	47,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2986400
Kod producenta	2986400
Kod EAN	5900347298113
Producent	Beko

Opis produktu

Suchy smar w sprayu PTFE tecline Beko 400ml

Suchy smar PTFE TecLine to beztłuszczowy środek antyadhezyjny i przeciwdziałający przywieraniu do niewielkich i średnich obciążeń. Idealny do usuwania pisków, zacięć oraz ułatwiania posuw na metalach, tworzywach sztucznych, gumie. Odporny na wodę, oleje, benzyny, kwasy i zasady.

- Beztłuszczowy smar suchy
- Antyadhezyjny
- Hydrofobowy
- Nie zawiera silikonów
- Nie zawiera olejów mineralnych
- Odporność temperaturowa od -50° C do +250° C
- Suche smarowanie
- Nie przyciąga zanieczyszczeń i pyłów
- Długotrwała ochrona przed zużyciem

Profesjonalny smar ptfe stosowany w takich branżach jak elektrotechnika, przemysł, obróbka tworzyw sztucznych, konstrukcje metalowe i maszyny, obróbka tworzyw sztucznych

- Smarowanie szyn ślizgowych i jezdnych oraz przewodnic
- Powłoka smarująca do taśm przenośnikowych, rolek transportowych i zsuwni
- Do smarowania mechanizmów przegubowych, zamków i zawiasów okiennych
- Do smarowania ciągłego wałków w łożyskach z tworzyw sztucznych
- Smarowanie narzędzi skrawających i pakowarek
- Do stosowania zamiast silikonowych środków antyadhezyjnych i wszędzie tam, gdzie nie wolno stosować lub nie jest zalecane stosowanie olejów i smarów stałych

Wskazówki producenta:

- Przed spryskaniem oczyścić powierzchnię i krótko wstrząsnąć pojemnikiem.
- Powierzchnie kontaktowe i punkty łączów spryskać z odległości ok. 15 do 20 cm cienką warstwą suchego smaru PTFE TecLine i pozostawić do wyschnięcia.
- Wysoka zawartość PTFE znacznie zmniejsza współczynnik tarcia.
- Dozowany oszczędnie może być również stosowany jako środek antyadhezyjny przy obróbce tworzyw sztucznych.
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Parametry techniczne:

- Baza PTFE (politetrafluoroetylen)
- Temperatura użycia od +5° C do +40° C
- Odporność temperaturowa od -50°C do +250° C
- Czas schnięcia ok. 5 do 10 minut
- Czas odparowywania ok. 30 minut (przy +20°C)
- Kolor biały
- Zapach neutralny
- Grubość filmu 10 µm
- Opakowanie 400 ml

