

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/termohigrometr-z-rejestracja-danych-tm305u-tenmars-p-651.html>



Termohigrometr z rejestracją danych TM305U TENMARS

Cena brutto	609,00 zł
Cena netto	495,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	111141
Kod producenta	TM305U
Kod EAN	5907478917159
Producent	Tenmars

Opis produktu

Termohigrometr z rejestracją danych TM305U TENMARS

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej, z możliwością zapisania 50tyś pomiarów i wygodnym importem i obróbką tych danych na komputerze, znajduje zastosowanie w przemyśle medycznym, spożywczym, podczas transportu i przechowywania produktów. Producent **TENMARS** marka specjalizująca się w produkcji urządzeń kontrolno pomiarowych zakresu pomiarów temperatury i wilgotności.

- Termometr z rejestracją temperatury
- Higrometr z rejestracją wilgotności
- Zapis 50000 wyników w wewnętrznej pamięci nie ulotnej rejestratora
- Szybkie złącze USB do zgrywania danych.
- Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie na PC (dostarczane na płycie CD) do ustawiania parametrów i analizy danych - w komplecie.
- Możliwość zaprogramowania alarmu przekroczenia zadanych limitów wartości MAX /MIN dla temperatury i wilgotności wewnętrznej
- Wskazywanie bieżącej temperatury i wilgotności na LCD.
- Pomiar wilgotności w zakresie : 1% ~ 99% RH Dokładność : $\pm 3,0\% \text{ RH}(20\sim 80\%)$, $\pm 5,0\% \text{ RH}(80\%)$ Rozdzielczość : 0,1%; Typ czujnika : pojemnościowy
- Pomiar temperatury stopniach C lub F w zakresie : $-40 \sim 85^\circ \text{C}$ ($-40 \sim 185^\circ \text{F}$) Dokładność : $\pm 0,6^\circ \text{C}$ ($\pm 1,2^\circ \text{F}$) dla $-20\sim 50^\circ \text{C}$ ($-4\sim 122^\circ \text{F}$) $\pm 1,0^\circ \text{C}$ ($\pm 1,8^\circ \text{F}$) pozostałe zakresy Rozdzielczość : 0,1°C (0,2°F)
- Interwały zapisu 5s/10s/1min/10min/ 30min/1h/2h (ustawienia z poziomu PC)
- Wyświetlacz LCD podwójny 3 1/2 +999 , podświetlany
- Wymiary 58 x24 x84mm / masza 80g
- Skład zestawu: Termohigrometr TM305U, Kabel USB, oprogramowanie na CD, bateria litowa 3,6V 1/2AA (zainstalowana w urządzeniu)

