Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:33

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/tester-analizator-akumulatorow-1224-v-2000-cca-p-493.html



Tester analizator akumulatorów 12/24 V 2000 CCA

Cena brutto	**246,45 zł**
Cena netto	**200,37 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EM575**
Kod producenta	**EM575**
Kod EAN	**5904653705068**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Tester analizator akumulatorów 12/24 V 2000 CCA

Tester analizator akumulatorów EM575 to ręczny, przenośny tester do pomiaru akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych o napięciach 12 V i 24 V oraz samochodowych układów rozruchowych i systemów ładowania. Może wygodnie, szybko i dokładnie zmierzyć rzeczywistą zdolność akumulatora do zimnego rozruchu, stan samego akumulatora oraz wykryć typowe usterki układu rozruchowego samochodu i układu ładowania.
Produkt marki ALLSUN- specjalizującej się w produkcji profesjonalnych mierników i multimetrów

Cechy:

- **Test akumulatora** określający prąd rozruchowy **CCA** test polega na przeliczeniu i porównaniu jego nominalnej pojemności wg normy (EN ,DIN, SAE)do aktualnej zmierzonej przez miernik pojemności oraz określenie stopnia zużycia. Dzięki niemu ocenisz, czy akumulator należy już wymienić.
- **Test rozruchu** służy głównie do testowania i analizy pracy rozrusznika. Testując rzeczywisty wymagany prąd rozruchowy i napięcie rozruchowe rozrusznika, można sprawdzić, czy działa on prawidłowo.
- **Test ładowania** sprawdzenie i przeanalizowanie układu ładowania, w tym alternatora, prostownika, diody prostowniczej itp.,
- Współpracuje z akumulatorami o napięciach: 12V zakres pomiaru baterii 9-15V, 24V zakres pomiaru baterii 9-30V
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją, odwrotne połączenie nie uszkodzi testera** ani nie wpłynie na pojazd i akumulator.
- Bezpośrednio przetestuje akumulator pod kątem utraty energii elektrycznej, nie ma potrzeby pełnego ładowania przed testowaniem.tzw zimny rozruch.
- Standardy testowania obejmują obecnie większość światowych norm dotyczących baterii, CCA, BCI, CA, MCA, JIS, **DIN**, IEC, **EN, SAE**, GB.
- Test możliwy zarówno dla zamontowanego akumulatora w samochodzie i poza nim.
- Rezystancja wewnętrzna 2~200mΩ
- Test akumulatorów w standardzie CCA od 100 do 2200 CCA
- Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD 1.8”

- Temperatura pracy 0~40℃ temperatura przechowywania -20~60℃ ,
- Magnes w podstawie i ruchomy haczyk do łatwego zawieszania miernika
- Wymiary 165x80x30 mm

