

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/tester-elektryka-miernik-cegowy-otwarte-cegi-eazyampplus-200a-ac-trms-nieaf-smitt-p-966.html>



Tester elektryka miernik cęgowy otwarte cęgi EazyAmpPlus 200A AC TRMS Nieaf Smitt

Cena brutto	676,50 zł
Cena netto	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	306224
Kod producenta	EazyAmpPlus
Kod EAN	8720168241726
Producent	Tradelectra

Opis produktu

Tester elektryka miernik cęgowy otwarte cęgi EazyAmpPlus 200A AC TRMS

EazyAmp Plus jest podręcznym miernikiem cyfrowym wyposażonym w negatywny wyświetlacz LCD, przełącznik obrotowy, przyciski funkcji oraz podświetlenie ułatwiające obsługę miernika w niedoświetlonych miejscach. Miernik może być używany w zastosowaniach komercyjnych, edukacyjnych, laboratoryjnych, wszędzie tam gdzie prowadzi się pomiary prądu o wysokiej wartości.

Cechy miernika EazyAmp Plus marki NIEAF SMITT

- Pomiar napięcia AC/DC
- Pomiar napięcia AC/DC z niską impedancją (LowZ)
- Pomiar prądu otwartymi cęgami
- Pomiar rezystancji
- Test ciągłości
- Test diody
- Auto-wyłączenie
- Data Hold i latarka
- Automatyczne wykrywanie napięcia
- Wyświetlacz LCD
- Max średnica przewodu 16mm (0,6")
- ACA (TrueRMS) 200.0A
- DCV 6.000V , 60.00V , 600.0V , 1000V
- ACV (TrueRMS) 1.000V – 6.000V , 60.00V , 600.0V , 1000V
- Rezystancja Ω 600.0Ω , 6.000kΩ , 60.00kΩ , 600.0kΩ , 6.000MΩ , 60.00MΩ
- Pojemność C 60.00nF , 600.0nF , 6.000μF , 60.00μF , 600.0μF , 4000μF
- Test diody I = 1.5mA, U 0 < 3VDC
- Test ciągłości sygnał dźwiękowy <50Ω
- Wyświetlacz 4 cyfry, max. odczyt 6000 LCD
- Próbkowanie 3 razy / sekundę
- Środowisko pracy 5°C do 60°C (41°F do 104°F) < 80% do 31°C spadająca liniowo do 50% przy 40°C
- Składowanie -20°C do 60°C (4°F do 140°F) <80 %
- Spełnianie normy EN61010-1; EN61010-2-030; EN61010-2-032; EN61010-2-033
- Bezpieczeństwo wg PN-EN 61010 CAT IV 600V CAT III 1000V
- Rodzaj izolacji podwójna, klasa II
- Stopień ochrony obudowy IP40
- Stopień zanieczyszczenia 2

- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR06
- Wymiary 230mm x 64mm x 43mm Masa 230g
- Wyposażenie przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec



1. Wskaźnik NCV (bezdotykowy wskaźnik napięcia) 2. Cęgi otwarte do pomiaru prądu 3. Dioda: wskaźnik NCV 4. Negatywny wyświetlacz LCD 5. Dioda na przełączniku obrotowym wyboru funkcji 6. Przycisk Data Hold i latarki 7. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji 8. Podświetlenie wskaźników funkcji wybieranych przełącznikiem obrotowym 9. Przycisk Max-Min 10. Przycisk trybu i włączenia/wyłączenia podświetlenia przełącznika obrotowego 11. Gniazdo wejściowe VΩ CAP 12. Gniazdo wejściowe COM 13. Pokrywa komory baterii