Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:01

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/tester-elektryka-miernik-cegowy-otwarte-cegi-eazyampplus-200a-ac-trms-nieaf-smitt-p-966.html



Tester elektryka miernik cęgowy otwarte cęgi EazyAmpPlus 200A AC TRMS Nieaf Smitt

Cena brutto	**691,50 zł**
Cena netto	**562,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**306224**
Kod producenta	**EazyAmpPlus**
Kod EAN	**8720168241726**
Producent	**Tradelectra**

Opis produktu

Tester elektryka miernik cęgowy otwarte cęgi EazyAmpPlus 200A AC TRMS

EazyAmp Plus jest podręcznym miernikiem cyfrowym wyposażonym w negatywowy wyświetlacz LCD, przełącznik obrotowy, przyciski funkcji oraz podświetlenie ułatwiające obsługę miernika w niedoświetlonych miejscach. Miernik może być używany w zastosowaniach komercyjnych, edukacyjnych, laboratoryjnych, wszędzie tam gdzie prowadzi się pomiary prądu o wysokiej wartości.

Cechy miernika EazyAmp Plus marki NIEAF SMITT

- Pomiar napięcia AC/DC
- Pomiar napięcia AC/DC z niską impedancją (LowZ)
- Pomiar prądu otwartymi cęgami
- Pomiar rezystancji
- Test ciągłości
- Test diody
- Auto-wyłączenie
- Data Hold i latarka
- Automatyczne wykrywanie napięcia
- Wyświetlacz LCD
- Max średnica przewodu 16mm (0,6”)
- ACA (TrueRMS) 200.0A
- DCV 6.000V , 60.00V , 600.0V , 1000V
- ACV (TrueRMS) 1.000V – 6.000V , 60.00V , 600.0V , 1000V
- Rezystancja Ω 600.0Ω , 6.000kΩ , 60.00kΩ , 600.0kΩ , 6.000MΩ , 60.00MΩ
- Pojemność C 60,00nF , 600.0nF , 6.000µF , 60.00µF , 600.0µF , 4000µF
- Test diody I = 1.5mA, U 0 < 3VDC
- Test ciągłości sygnał dźwiękowy <50Ω
- Wyświetlacz 4 cyfry, max. odczyt 6000 LCD
- Próbkowanie 3 razy / sekundę
- Środowisko pracy 5˚C do 60˚C (41˚F do 104˚F) < 80% do 31˚C spadająca liniowo do 50% przy 40˚C
- Składowanie -20˚C do 60˚C (4˚F do 140˚F) <80 %
- Spełniane normy EN61010-1; EN61010-2-030; EN61010-2-032; EN61010-2-033
- Bezpieczeństwo wg PN-EN 61010 CAT IV 600V CAT III 1000V
- Rodzaj izolacji podwójna, klasa II
- Stopień ochrony obudowy IP40
- Stopień zanieczyszczenia 2

- Zasilanie 2 baterie 1,5V AAA, LR06
- Wymiary 230mm x 64mm x 43mm Masa 230g
- Wyposażenie przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi, pokrowiec



1. Wskaźnik NCV (bezdotykowy wskaźnik napięcia) 2. Cęgi otwarte do pomiaru prądu 3. Dioda: wskaźnik NCV 4. Negatywowy wyświetlacz LCD 5. Dioda na przełączniku obrotowym wyboru funkcji 6. Przycisk Data Hold i latarki 7. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji 8. Podświetlenie wskaźników funkcji wybieranych przełącznikiem obrotowym 9. Przycisk Max-Min 10. Przycisk trybu i włączenia/wyłączenie podświetlenia przełącznika obrotowego 11. Gniazdo wejściowe VΩ CAP 12. Gniazdo wejściowe COM 13. Pokrywa komory baterii