Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/tygiel-lutowniczy-150w-450c-wanna-38mm-p-95.html



tygiel lutowniczy 150W 450C wanna 38mm

Cena brutto	**231,00 zł**
Cena netto	**187,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202116**
Kod producenta	**ZB38D**
Kod EAN	**5907478920524**
Producent	**Biall**

Opis produktu

Tygiel lutowniczy o mocy 150W i zakresie temperatur pracy 200 stopni C-450 stopni C średnica wanny 38mm głębokość 30mm

Model: ZB38D

Zastosowanie tygla lutowniczego:

- lutowanie zanurzeniowe bezołowiowe
- pobielaniu końcówek przewodów;
- usuwanie lakierów oraz emalii
- pobielanie końcówek drutów nawojowych
- montażu elementów przewlekanych.

Cechy urządzenia:

- elektroniczny układ regulacji temperatury
- stabilna temperatura pracy-termostat stabilizujący temperaturę
- Przy budowie tygla zastosowano materiały odporne na erozję, powstawanie kraterów i wysokie temperatury (stop **tytanu**) co wydłuża jego czas eksploatacji.
- Przystosowany do prac z lutowiem bezołowiowym.
- Szybkie nagrzewanie wsadu do zadanej temperatury.
- Temperatura stabilna i utrzymywana z dużą dokładnością.

Tygiel lutowniczy-

- Zasilanie 230V/50Hz Maksymalny pobór mocy **150W**
- **Zakres temperatur 200stopni C-450 stopni C**
- Czas osiągania maksymalnej temperatury 3-8 minCzas nagrzewania ok. 1 godz.
- Wymiary zbiornika-**Głębokość 30 [mm] Fi38 [mm]**
- Maksymalna masa lutowia 300g
- Termostat stabilizujący temperaturę

- Zbiornik wykonany z tytanu
- Obudowa wykonana z blachy stalowej
- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego
- Producent MCP Kraj pochodzenia Chiny serwis w Polsce

DANE OGÓLNE

Wymiary i masa-Długość 150 [mm] Szerokość 90 [mm] Głębokość [mm] Masa 600 [g]

Zapasowy bezpiecznik

Instrukcja obsługi w języku polskim

ZB38D tygiel
Nr kat. 202116

ZB50D tygiel
Nr kat. 202117

ZB80D tygiel
Nr kat. 202118

ZB100D tygiel
Nr kat. 202119



MCP

CE

RoHS

WŁAŚCIWOŚCI

- Przeznaczone do lutowia bezołowiowego
- Elektronicznie regulowana i stabilizowana moc
- Termostat stabilizujący temperaturę
- Zbiornik wykonany z tytanu
- Obudowa wykonana z blachy stalowej
- Trwała konstrukcja, solidne wykonanie

SPECYFIKACJA

Model	ZB38D	ZB50D	ZB80D	ZB100D
Temperatura	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C
Napięcie zasilania	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Moc znamionowa	150 W	200 W	250 W	380 W
System regulacji	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy
Czas osiągania temperatury maks.	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min
Czas nagrzewania wsadu	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min
Max masa wsadu	300 g	500 g	1600 g	2300 g
Średnica tygla	∅38	∅50	∅80	∅100
Materiał tygla	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy
Wymiary (szer × gł × wys)	150 × 85 × 65 mm	165 × 100 × 65 mm	180 × 120 × 65 mm	210 × 140 × 65 mm

