Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/tygiel-lutowniczy-380w-450c-wanna-100mm-p-96.html



tygiel lutowniczy 380W 450C wanna 100mm

Cena brutto	**316,00 zł**
Cena netto	**256,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202119**
Kod producenta	**ZB100D**
Kod EAN	**5907478944964**
Producent	**Biall**

Opis produktu

Tygiel lutowniczy o mocy 380W i zakresie temperatur pracy 200°C-450°C średnica wanny 100mm głębokość 35mm

Model**: ZB100D**
Zastosowanie tygla lutowniczego:

- lutowanie zanurzeniowe bezołowiowe
- pobielaniu końcówek przewodów;
- usuwanie lakierów oraz emalii
- pobielanie końcówek drutów nawojowych
- montażu elementów przewlekanych.

Cechy urządzenia:

- elektroniczny układ regulacji temperatury
- stabilna temperatura pracy-termostat stabilizujący temperaturę
- trawała konstrukcja- wanna wykonana z blachy tytanowej, obudowa urządzenia z blachy stalowej.
    - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
        - Tygiel lutowniczy**-** Zasilanie 230V/50Hz | Maksymalny pobór mocy 380W | Zakres temperatur 200°C-450°C

- Czas osiągania maksymalnej temperatury
    - 3-8 min.
- Czas nagrzewania
    - ok. 1 godz.
- Wymiary zbiornika**-** Głęb. [mm] 35 | Fi [mm] 100

- Maksymalna masa lutowia
    - 2300 g
    - Termostat stabilizujący temperaturę
    - Zbiornik wykonany z tytanu
    - Obudowa wykonana z blachy stalowej

- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego
- Producent MCP Kraj pochodzenia Chiny
- Serwis w Polsce
    - Certyfikaty
        - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
        - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
        - Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

- Wymiary i masa-

Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
210	140	76	1100g

- Wyposażenie standardowe
    - Zapasowy bezpiecznik
    - Instrukcja obsługi w języku polskim



Model	ZB38D	ZB50D	ZB80D	ZB100D
Temperatura	200ºC ~ 450ºC	200ºC ~ 450ºC	200ºC ~ 450ºC	200ºC ~ 450ºC
Napięcie zasilania	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Moc znamionowa	150 W	200 W	250 W	380 W
System regulacji	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy
Czas osiągania temperatury maks.	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min
Czas nagrzewania wsadu	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min
Max masa wsadu	300 g	500 g	1600 g	2300 g
Średnica tygla	∅38	∅50	∅80	∅100
Materiał tygla	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy
Wymiary (szer × gł × wys)	150 × 85 × 65 mm	165 × 100 × 65 mm	180 × 120 × 65 mm	210 × 140 × 65 mm