

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/tygiel-lutowniczy-380w-450c-wanna-100mm-p-96.html>

tygiel lutowniczy 380W 450C wanna 100mm



Cena brutto	301,00 zł
Cena netto	244,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	202119
Kod producenta	ZB100D
Kod EAN	5907478944964
Producent	Biall

Opis produktu

Tygiel lutowniczy o mocy 380W i zakresie temperatur pracy 200°C-450°C średnica wanny 100mm głębokość 35mm

Model: **ZB100D**

Zastosowanie tygla lutowniczego:

- lutowanie zanurzeniowe bezołowiowe
- pobielaniu końcówek przewodów;
- usuwanie lakierów oraz emalii
- pobielanie końcówek drutów nawojowych
- montażu elementów przewlekanych.

Cechy urządzenia:

- elektroniczny układ regulacji temperatury
- stabilna temperatura pracy-termośćat stabilizujący temperaturę
- trawała konstrukcja- wanna wykonana z blachy tytanowej, obudowa urządzenia z blachy stalowej.
 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 - Tygiel lutowniczy- Zasilanie 230V/50Hz Maksymalny pobór mocy 380W Zakres temperatur 200°C-450°C
- Czas osiągnięcia maksymalnej temperatury
 - 3-8 min.
- Czas nagrzewania
 - ok. 1 godz.
- Wymiary zbiornika- Głęb. [mm] 35 Fi [mm] 100
- Maksymalna masa lutowia
 - 2300 g
- Termostat stabilizujący temperaturę
- Zbiornik wykonany z tytanu
- Obudowa wykonana z blachy stalowej

- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego
- Producent MCP Kraj pochodzenia Chiny
- Serwis w Polsce
 - Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
 - Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

• Wymiary i masa-

Wys. (Dł.) [mm]
210

Szer. [mm]
140

Głęb. [mm]
76

Masa [g]
1100g

• Wyposażenie standardowe

- Zapasowy bezpiecznik
- Instrukcja obsługi w języku polskim

ZB38D tygiel
Nr kat. 202116

ZB50D tygiel
Nr kat. 202117

ZB80D tygiel
Nr kat. 202118

ZB100D tygiel
Nr kat. 202119



MCP



RoHS

WŁAŚCIWOŚCI

- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego
- Elektronicznie regulowana i stabilizowana moc
- Termostat stabilizujący temperaturę

- Zbiornik wykonany z tytanu
- Obudowa wykonana z blachy stalowej
- Trwała konstrukcja, solidne wykonanie

SPECYFIKACJA

Model	ZB38D	ZB50D	ZB80D	ZB100D
Temperatura	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C	200°C ~ 450°C
Napięcie zasilania	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Moc znamionowa	150 W	200 W	250 W	380 W
System regulacji	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy
Czas osiągnięcia temperatury maks.	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min	3÷8 min
Czas nagrzewania wsadu	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min	~ 60 min
Max masa wsadu	300 g	500 g	1600 g	2300 g
Średnica tygla	Ø38	Ø50	Ø80	Ø100
Materiał tygla	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy	Stop tytanowy
Wymiary (szer × gł × wys)	150 × 85 × 65 mm	165 × 100 × 65 mm	180 × 120 × 65 mm	210 × 140 × 65 mm

