Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:24

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/uniwersalny-adapter-podrozny-z-ladowarka-muv-usb-24a-p-31.html



Uniwersalny adapter podróżny z ładowarką MUV USB 2.4a

Cena brutto	**106,50 zł**
Cena netto	**86,59 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Numer katalogowy	**1302930**
Kod producenta	**MUV USB 2.4A**
Kod EAN	**7640166320616**
Producent	**SKROSS**

Opis produktu

Adapter podróżny SKROSS MUV USB 2.4A.
Uniwersalny adapter podróżny z ładowarką USB do ponad 150 krajów świata. Kompaktowy i wszechstronny.

Symbol produktu: MUV USB 2.4A
Numer katalogowy: 1302930
Producent: SKROSS

Uniwersalny adapter podróżny z ładowarką USB do ponad 150 krajów świata

Kompaktowy i wszechstronny i wygodny w użyciu Adapter Podróżny SKROSS MUV USB,
W tym samym czasie kiedy będziesz używał golarki możesz ładować swojego smartfona.

Podwójna ładowarka USB dająca na wyjściu prąd 2.4A ,który szybko naładuje twoje urzadzenia
Ładowarka USB ma dużą moc ładowania (2400 mA) co pozwala
naładować najbardziej wymagające urządzenia jak smartfon czy tablet.

Adapter SKROSS MUV USB jest przeznaczony do podłączania
wszystkich dwubiegunowych urządzeń (bez uziemienia) w ponad 150 krajach.
Dzięki opatentowanemu systemowi All-in-one obsługa adaptera jest łatwa i bezpieczna.
Urządzenia o zasilaniu dwupolowym są to najczęściej zabierane w podróż urządzenia ,czyli różnego rodzaju ładowarki, dlatego adapter MUV USB może być mniejszy od adapterów posiadających bolec uziemiający.

Dane techniczne:

- Wbudowana ładowarka USB
- Zaprojektowany w Szwajcarii
- Nadaje się do wszystkich urządzeń (nieuziemionych) 2-biegunowych
- Podwójny port USB do ładowania urządzeń USB
- Odsługuje wtyczki w standardzie: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
- Odpowiedni do gniazdek w standardzie: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
- Napięcie wejściowe przy których może prcować adapter 100 V – 250 V(adapter nie konwertuje napięcia -adapter nie jest transformatorem)
- Maksymalne obciążenie: 2,5 A
- Moc znamionowa jaką można obciążyć adapter: np 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- Wbudowany wymienny bezpiecznik: T2.5A
- Wyjście USB: 5 V / 2400 mA

