

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/uszczelnianie-szczeliwo-beztlenowe-do-gwintow-rur-weiconlock-an-305-77-50ml-p-796.html>



Uszczelnianie szczeliwo beztlenowe do gwintów rur WEICONLOCK AN 305-77 50ml

Cena brutto	89,30 zł
Cena netto	72,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30577150
Kod producenta	3057715
Kod EAN	4024596009878
Producent	Weicon

Opis produktu

Uszczelnianie szczeliwo rur i gwintów WEICONLOCK AN 305-77 50ml z atestem do wody pitnej

- Klej beztlenowy -anerobowy
- Wysoka lepkość,
- Średnia wytrzymałość, demontowalny
- Uszczelnianie gwintów, atesty do wody pitnej, DVGW, BAM, NSF i WRAS
- Made in Germany

Można stosować jako zamiennik Loctite 577

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka WEICON Surface Cleaner (Ewentualnie powierzchnie obrobić mechanicznie). **WEICONLOCK** może być stosowany również na powierzchniach nieoczyszczonych, np. na śrubach w stanie po dostarczeniu. Jednak im czystsza jest powierzchnia, tym lepsze są osiągnięte wyniki.

Obróbka

WEICONLOCK dozujemy dzięki systemowi PEN równomiernie na powierzchnię; unikać bezpośredniego kontaktu końcówki dozującej z metalem. Nanieść WEICONLOCK równomiernie na gwint. Rohrgewinde verschrauben und bis zur gewünschten Ausrichtung anziehen. Bei Verwendung als Flächendichtung fortlaufende Raupe auf eine Flanschseite auftragen und Teile zügig fügen und fest verschrauben. Nie wlewać z powrotem do butelki WEICONLOCK, który miał już kontakt z metalem. Nawet najmniejsze cząstki metalu prowadzą do utwardzania się materiału w butelce. W produkcji seryjnej zalecamy stosowania urządzeń

- Barwa żółty
- Fluorescencyjny
- Połączenie gwintowe do M 80 R 3"
- Lepkość w +25 °C (+77 °F) Brookfield 24.000 - 70.000 ht mPa·s
- Maksymalna szczelina 0,5 mm
- Moment zrywający (gwinty) [Nm] 18 - 22 Nm
- Dalszy moment obrotowy (gwinty*) [Nm] 10 - 14 Nm
- Wytrzymałość Nmm² (DIN 54452) 6 - 13 N/mm²
- Wytrzymałość wstępna przy temperaturze pokojowej 15 - 30 min.
- Wytrzymałość końcowa w temperaturze pokojowej 1 - 3 h
- Odporność termiczna -60 do +150 °C

