

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/wentylator-do-lazienki-sufitowy-z-czujnikiem-swiatla-wxo100f-awenta-p-958.html>



Wentylator do łazienki sufitowy z czujnikiem światła W XO100F Awenta

Cena brutto	118,08 zł
Cena netto	96,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W XO100F
Kod producenta	W XO100F
Kod EAN	5905033305878
Producent	Awenta

Opis produktu

Wentylator do łazienki sufitowy z czujnikiem światła W XO100F Awenta

W XO100F z czujnikiem światła serii Orbit to **wentylator sufitowy** przeznaczonych do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia czy biuro. Przystosowany do zamontowania zaworu zwrotnego zapobiegającego efektowi cofania się powietrza pojawiającego się wskutek silnych podmuchów wiatru lub gdy temperatura na zewnątrz budynku jest wyższa niż wewnątrz. Zaprojektowany do pracy w suficie ale może być też stosowany do montażu w ścianie. Wentylator Orbit to cicha praca i niski pobór energii, wysoką wydajność i niezawodne działanie.

W XO100F wentylator z fotokomórką - (czujnik natężenia oświetlenia) i wyłącznikiem czasowym z taką konfiguracją wentylator przeznaczony jest do pomieszczeń bezokiennech.

Możliwa praca w dwóch trybach:

Tryb I: Włączenie następuje po wykryciu wzrostu natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, natomiast po wyłączeniu oświetlenia urządzenie funkcjonuje przez czas ustawiony na potencjometrze.

Tryb II: Wentylator uruchamia się po wyłączeniu oświetlenia w pomieszczeniu i działa zgodnie z czasem ustawionym na potencjometrze.

Do zmiany trybu pracy służy mikroprzełącznik umieszczony na sterowniku. Czas opóźnienia wyłączenia ustawiany na potencjometrze regulowany jest płynnie, w zakresie od 3 do 30 minut.

Wentylatory sufitowe Awenta spełniają klasę ochrony IPX4 pozwalającą na nieprzerwaną pracę przy zachlapaniu wodą z różnych kierunków o natężeniu do 10 litrów na minutę.

- Typowy rozmiar krućca fi-100mm
- Wydajność 88m³/h
- Pobór mocy 13W
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Natężenie dźwięku 13dB
- Ciśnienie 32Pa
- Silnik wentylatora wyposażony w łożysko ~30 000h pracy
- Obudowa wykonana z ABS

- Klasa ochrony IPX4
- 5 letnia gwarancja producenta
- Produkt polski
- Easy Clip umożliwia łatwy montaż i demontaż panelu np. do czyszczenia

wymiary fi -100 mm X- 160 mm Z- 77 mm W- 103 mm A-139 mm

